

geschichtsfkr1 – biblatex für Historiker

Jonathan Zachhuber*

Version v1.4, 17. April 2016

Zusammenfassung

Idee ist es die – teils etwas exzentrischen – Zitiervorgaben der Historiker der Universität Freiburg in `biblatex` umzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verwendung	2
2	Beschreibung	3
2.1	Typ <code>book</code>	3
2.2	Typ <code>inbook</code>	5
2.3	Typ <code>article</code>	6
2.4	Typ <code>inreference</code>	7
2.5	Typ <code>review</code>	7
2.6	Weitere Optionen	8
2.7	Quellenverzeichnis	11
3	Zusammenfassung	12
3.1	Paketoptionen	12
3.2	Eintragsoptionen	13
4	Formatierung	13
5	Beispiele	14
6	Installation	16

*jonathan.zachhuber@gmail.com

7 Umsetzung	18
7.1 geschichtsfrkl.bbx	18
7.2 geschichtsfrkl.cbx	32
7.3 geschichtsfrkldoc.sty	40
Change History	42
Index	43

1 Verwendung

`geschichtsfrkl` `geschichtsfrkl` ist nichts weiter als ein Zitierstil von `biblatex` muss also als solcher als Paketoption geladen werden:

```
\usepackage[style=geschichtsfrkl,%
               <weitere Optionen>]{biblatex}
\bibliography{<bib-Datei>}
```

Dabei kann man weitere der „konventionellen“ `biblatex`-Optionen oder der – weiter unten beschriebenen – von `geschichtsfrkl` zur Verfügung gestellten Optionen laden.

An geeigneter Stelle sollte man natürlich noch den `\printbibliography`-Befehl aufrufen, um eine Bibliographie zu erzeugen. Diese kann `biblatex`-typisch formatiert werden, beispielsweise sind die Einträge standardmäßig ab der zweiten Zeile eingerückt und alphabetisch sortiert. Der Titel entspricht – bei voreingestellter deutscher Sprache – „Literatur“. Siehe dazu auch [section 2.7](#).

Die wichtigsten Eigenschaften sind hierbei, dass Zitate für gewöhnlich immer in Fußnoten gesetzt werden, beim ersten Zitieren eines Werks ein Vollzitat, später nur ein Kurzzitat gesetzt wird und dass bei direkt aufeinander folgenden Zitaten des gleichen Werks bzw. eines anderen Werks des gleichen Autors das Zitat durch „Ebd.“ bzw. der Name des Autors durch „Ders.“ ersetzt wird. Auf einer neuen Seite werden hingegen immer der Name des Autors und des Werkes vollständig angegeben.

`\cite` Zitiert wird – wie immer – einfach mit `\cite`:

```
\cite[<prenote>][<postnote>]{<Schlüssel>}
```

wobei `<prenote>` eine einleitende Bemerkung (z.B. „Vgl.“) ist und `<postnote>` für gewöhnlich die Seitenzahl. Wenn nur ein optionales Argument gegeben wird, so ist das die Seitenzahl:

```
\cite[<postnote>]{<Schlüssel>}
```

`<Schlüssel>` ist dabei in jedem Fall der Schlüssel des Eintrags aus der `bib`-Datei.

`\footcite` Ein wichtiger Unterschied zum konventionellen Zitieren mit `biblatex` ist, dass
`\textcite`
`\parencite`

`\cite` und `\footcite` hier immer das selbe tun, also immer in Fußnoten zitiert wird. Wenn man das explizit nicht möchte (zum Beispiel weil man schon in einer Fußnote ist), kann man `\textcite` benutzen. Und wenn man Spaß an so etwas hat, kann man auch `\parencite` benutzen, was einfach alles in Klammern setzt.

`\cites` Wenn man mehrere Sachen auf einmal zitieren möchte empfiehlt es sich den Befehl
`\footcites` `\cites` (bzw. `\footcites`, `\textcites`, `\parencites`) zu benutzen und ihm alle
`\textcites` zu zitierenden Stellen als Argumente zu übergeben:
`\parencites`

```
\cites[⟨prenote1⟩][⟨postnote1⟩]{⟨Schlüssel1⟩}
      [⟨prenote2⟩][⟨postnote2⟩]{⟨Schlüssel2⟩}...
```

Die verschiedenen Zitate werden jeweils durch ein Semikolon verbunden und es gelten natürlich die gleichen Regeln bezüglich eines einzelnen optionalen Arguments, wie bei `\cite`.

Zu beachten ist noch, dass `geschichtsfkr1` davon ausgeht, dass *alle* verwendeten Dateien `utf8`-kodiert sind!

2 Beschreibung

Der `geschichtsfkr1`-Zitierstil definiert verschiedene „bibliography driver“, die es erlauben verschiedene Arten Werke zu zitieren. Diese werden im Folgenden zusammen mit den für sie relevanten Optionen beschrieben.

2.1 Typ book

book Fangen wir ganz einfach an: Zu einem einfachen Buch sieht der Eintrag in der `bib`-Datei ungefähr folgendermaßen¹ aus:

```
@book{southern,
  author={Southern, P.},
  title={Domitian},
  subtitle={Tragic Tyrant},
  shorttitle={Domitian},
  location={London and New York},
  year={1997}
}
```

Ein etwas umfangreicheres Beispiel mit Feld `series` ist:

```
@book{riess,
  author={Willhelm Riess},
  title={Apuleius und die Räuber},
  subtitle={Ein Beitrag zur historischen Kriminalforschung},
  shorttitle={Apuleius und die Räuber},
  series={HABES},
  number={31},
}
```

¹Fast alle Beispiele sind so mehr oder weniger aus dem komischen Zitiervorlagenbuch der Alten Geschichte Freiburg entnommen, dass es leider nicht online gibt.

```
location={Stuttgart},
year={2001}
}
```

Die Zitierreihenfolge

```
a\cite[Vgl.] [43]{southern} b\cite[2]{southern}
c\cite[Vgl.] [19]{riess} d\cite[5]{southern} e\cite[20]{riess}.
```

liefert (in Fußnoten) folgende Einträge:

- (a) Vgl. SOUTHERN, P.: Domitian. Tragic Tyrant, London / New York 1997, 43.
- (b) Ebd., 2.
- (c) Vgl. RIESS, Willhelm: Apuleius und die Räuber. Ein Beitrag zur historischen Kriminalforschung (HABES 31), Stuttgart 2001, 19.
- (d) SOUTHERN, P.: Domitian (1997), 5.
- (e) RIESS, W.: Apuleius und die Räuber (2001), 20.

Durch verschiedene Paketoptionen kann dieses Verhalten noch beeinflusst werden:

mitvn Wenn in den Kurzzitaten (d) und (e) – so weit vorhanden – die vollen Vornamen angezeigt werden sollen (wie auch im Vollzitat), so kann man das mit der Option **mitvn** erreichen. Wenn bei *allen* vorkommenden Vornamen nur Initialien benutzt werden sollen, so geschieht dies durch die Option **nurinit** und wenn dies nur bei Namen, die in Zitaten (nicht in der Bibliographie) auftauchen passieren soll, so benutzt man die Optionen **citeinit**. Das ist die Voreinstellung. Wenn man also gar keine Vornamen möchte, so sollte man dem Paket die Option **citeinit=false** übergeben.

mitjahr Standardmäßig wird bei einem Kurzzitat auch das Jahr in Klammern mit angegeben. Wenn man das nicht möchte, so sollte man die Paketoption **mitjahr=false** verwenden. Dadurch (zusammen mit **citeinit=false**) verwandelt sich zum Beispiel (d) in

SOUTHERN: Domitian, 5.

jahrkeineklammern Möchte man nur auf die Klammern verzichten, so ist einem das durch die Option **jahrkeineklammern** möglich.

mits Soll der Seitenzahl nach dem Zitat ein „S.“ vorausgestellt werden, so kann dies durch die Option **mits** erreicht werden. Um bei Seitenzahlen zu bleiben: Nach einem „Ebd.“, wie zum Beispiel in (b) wird *bei gleicher Seitenzahl* diese nicht noch einmal ausgegeben. Soll dies trotzdem geschehen, so muss die Option **ibidpages** benutzt werden.

neueseitevollzitat Standardmäßig werden mehrfach hintereinander zitierte Quellen durch „ebd.“ bzw. Autoren durch „ders.“ ersetzt. Ist das Zitat, auf das sich bezogen wird, auf der vorherigen Seite, geschieht das nicht; es wird dann ein normales Kurzzitat (immer inklusive Seitenzahl) ausgegeben. Wenn das nicht gewünscht wird, sollte man das Paket mit der Option **neueseitevollzitat=false** aufrufen.

jahrreihe Mit der Option **jahrreihe** kann man bewirken, dass die Reihe (Felder **series** und **number**) erst *nach* dem Jahr ausgegeben werden. Bei (c) ändert das die Ausgabe zum Beispiel zu

Vgl. RIESS, Willhelm: Apuleius und die Räuber. Ein Beitrag zur historischen Kriminalforschung, Stuttgart 2001 (HABES 31), 19.

fnverweise Die Option **fnverweise** fügt an ein Folgezitat den Hinweis „(Wie Anm. *⟨Nummer der Fußnote des Erstzitats⟩*)“. Hier empfiehlt es sich wahrscheinlich entweder ganz auf des Jahr (also **mitjahr=false**) oder zumindest auf die Klammern (**jahrkeineklammern**) zu verzichten. Wurde der folgende Eintrag zum ersten Mal in Fußnote 3 zitiert, liefert ein erneuter **\cite**-Befehl

SOUTHERN, P.: Domitian 1997 (wie Anm. 3), 2.

nurshorthand Bei bestimmten Werken hat das Kurzzitat eine eigenartige Form (siehe **section 2.6** für Spezialfälle). In solchen Fällen kann der **bib**-Eintrag mit der Option **nurshorthand** versehen werden, dann bleibt das Erstzitat unverändert, das Kurzzitat besteht aber *nur* aus dem **shorthand**-Feld (und natürlich gegebenenfalls angegebenen **prenote** und **postnote**-Feldern, sowie – in Abhängigkeit von **fnverweise** – einem Verweis auf das Erstzitat). Ein Beispiel dazu findet sich in **section 5**.

Der Eintrag in der Bibliographie entspricht dem Erstzitat. Details erfährt man in **section 7**.

collection Der Typ **collection** entspricht hier dem Typ **book**.

2.2 Typ inbook

inbook Kapitel aus Sammelbänden macht man am Besten mit dem Typ **inbook**. Wie das funktioniert sieht man wieder an Hand eines Beispiels:

```
@inbook{christ,
  author={Karl Christ},
  title={Der hessische Raum in der römischen Kaiserzeit},
  maintitle={Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften},
  maintitleaddon={Festschrift für Walter Heinemeyer zum 65.
Geburtstag},
  editor={Herbert Bannasch and H-P. Lachmann},
  series={Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Hessen},
  number={40},
  location={Marburg},
  year={1979},
  pages={528--543}
}
```

Beim Erstzitat liefert dann zum Beispiel **\cite[13]{christ}**:

CHRIST, Karl: Der hessische Raum in der römischen Kaiserzeit, in: Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften. Festschrift für Walter Heinemeyer zum 65. Geburtstag, hrsg. v. Herbert Bannasch und H-P. Lachmann (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 40), Marburg 1979, 528–543, hier 13.

Bemerkenswert ist, dass weil der Eintrag über eigene Seitenzahlen verfügt (das Feld **pages** ist nicht leer) wird ein „hier“ vor der aktuell zitierten Seite ausgegeben.

Beim Folgezitat sieht das dann so aus:

Vgl. CHRIST, K.: Der hessische Raum in der römischen Kaiserzeit (1979), 5.

Natürlich lassen sich hier gleichermaßen alle in [section 2.1](#) beschriebenen Optionen verwenden.

hrsg Wenn beim Herausgeber statt „*⟨Buchtitel⟩*, hrsg. v.“ der Name des Herausgeber gefolgt von „(Hrsg.): *⟨Buchtitel⟩*“ stehen soll, so kann man das durch die Option **hrsg** erreichen. Der obige Eintrag wird dann zu

CHRIST, Karl: Der hessische Raum in der römischen Kaiserzeit, in: Bannasch, Herbert / Lachmann, H-P. (Hrsg.): Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften. Festschrift für Walter Heinemeyer zum 65. Geburtstag (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 40), Marburg 1979, 528–543, hier 13.

maintitleebd Manchmal werden sehr viele **inbooks** aus dem selben Sammelband zitiert. In diesen Fällen kann es angebracht sein, nicht jedes Mal von neuem den Titel und den Herausgeber anzugeben. Die Optionen **maintitleebd** und **editororders** ersetzen bei mehreren aufeinander folgenden **inbooks** aus dem gleichen Werk den Titel durch „ebd.“ bzw. den Autor durch „ders.“. Auch hier entscheidet die Option **neueseitevollzitat** darüber, ob dies auf das erste Zitat auf einer Seite zutrifft oder nicht (siehe [section 2.1](#)).

Der Bibliographieeintrag entspricht wieder dem Erstzitat.

incollection Der Typ **incollection** entspricht hier dem Typ **inbook**.

2.3 Typ article

article Artikel aus Fachzeitschriften können folgendermaßen behandelt werden: Der **bib**-Eintrag

```
@article{strobels,
  author={Karl Strobels},
  title={Der Aufstand des L. Antonius Saturninus und der so
genannte zweite Schattenkrieg Domitians},
  shorttitle={L. Antonius Saturninus und der zweite
Schattenkrieg Domitians},
  journal={Tyche},
  number={1},
  year={1986},
  pages={203--220}
}
```

wird bei erstmaligem `\cite[7]{strobels}` zu

STROBEL, Karl: Der Aufstand des L. Antonius Saturninus und der so genannte zweite Schattenkrieg Domitians, in: Tyche 1 (1986), 203–220, hier 7.

und bei wiederholtem zitieren zu

STROBEL, K.: L. Antonius Saturninus und der zweite Schattenkrieg Domitians (1986), 6.

Auch hier lassen sich natürlich die Optionen aus [section 2.1](#) (zum Beispiel zum Anzeigen des Vornamens beim Kurzzitat) verwenden.

Der Bibliographieeintrag entspricht wie gewohnt dem Erstzitat.

2.4 Typ inference

inreference Mit dem Typ **inreference** können beispielsweise Lexikonartikel zitiert werden. Der **bib**-Eintrag

```
@inreference{kinzel,  
  author={Kinzel, K.},  
  title={Peisistratos},  
  maintitle={DNP},  
  number={4},  
  volume={9},  
  year={2000},  
  pages={483f.}  
}
```

liefert im Erstzitat

KINZEL, K.: Art. „Peisistratos [4]“, in: DNP 9 (2000), 483f. hier 488.

und im Folgezitat:

KINZEL, K.: Peisistratos (2000), 490.

Der Eintrag im Literaturverzeichnis entspricht wieder dem Erstzitat.

2.5 Typ review

review Rezensionen kann man mit dem Typ **review** zitieren. In der Praxis sieht das so aus:

```
@review{schmitz,  
  author={Schmitz, W.},  
  title={{\scshape Patterson}, C.B.: The Family in Greek History,  
  Cambridge/Massachu\setts / London 1998},  
  journal={Gnomon},  
  number={74},  
  year={2002},  
  pages={182f.}  
}
```

Das Erstzitat

SCHMITZ, W. (Rez.): „PATTERSON, C.B.: The Family in Greek History, Cambridge/Massachusetts / London 1998“, in: Gnomon 74 (2002), 182f. hier 185.

und – wie immer – das Kurzzitat:

SCHMITZ, W.: PATTERSON, C.B.: The Family in Greek History, Cambridge/ Massachusetts / London 1998 (2002), 186.

Wie gewohnt entspricht der Eintrag im Literaturverzeichnis dem Erstzitat.

2.6 Weitere Optionen

Bei bestimmten Spezialfällen ist es sinnvoller einen einzelnen Eintrag durch eine Spezielle Option (in der `bib`-Datei) hervorzuheben, als einen eigenen Typ zu verwenden.

diss Erstes Beispiel dafür sind Dissertationen. Ein `book` kann in der `bib`-Datei mit der Option `diss` versehen werden, dann wird dieses in der Bibliographie (und folglich auch beim Erstzitat) als Dissertation kenntlich gemacht. Wir betrachten das am besten wieder an Hand eines Beispiels:

```
@book{urner,  
  author={Carl Urner},  
  title={Kaiser Domitian im Urteil antiker literarischer Quellen  
und moderner Foschung},  
  options={diss},  
  location={Augsburg},  
  year={1993}  
}
```

Das liefert beim Erstzitat `\cite[25]{urner}`:

URNER, Carl: Kaiser Domitian im Urteil antiker literarischer Quellen
und moderner Foschung, Diss. Augsburg 1993, 25.

Beim Kurzzitat:

URNER, C.: Kaiser Domitian im Urteil antiker literarischer Quellen
und moderner Foschung (1993), 27.

urkunde Ein weiteres Beispiel sind mittelalterliche Urkunden. Die Option `urkunde` sollte bei einem `inbook` verwendet werden, wir veranschaulichen das wieder an einem Beispiel: Der `bib`-Eintrag

```
@inbook{D41,  
  pages = {158--159},  
  title = {Diplom 41},  
  sorttitle={Diplom 041},  
  location = {München},  
  editor = {Theodor Schieffer},  
  maintitle = {Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger},  
  year = {1977},  
  keywords={Quelle},  
  options={urkunde},  
}
```

wird so beim Erstzitat zitiert:

Diplom 41, in: Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger, hrsg.
v. Theodor Schieffer, München 1977, 158–159.

Aber im Folgenden nur noch als

Diplom 41.

Bemerkenswert ist vielleicht noch das `sorttitle`-Feld. Da die Urkunden *alphabetisch* nach Titel sortiert werden (da sie keinen Autor haben) würde beispielsweise

„Diplom 100“ vor „Diplom 41“ platziert werden, man die führende „0“ aber nicht immer mitanzeigen möchte. Das Feld `keywords={Quelle}` bezieht sich auf ein eventuelles Quellenverzeichnis, siehe dazu [section 2.7](#).

Bei der Optionen empfiehlt es sich – vor allem wenn man viele Urkunden aus einer Sammlung zitiert – eventuell die Optionen `editorders` und `maintitleebd` zu verwenden.

antik Bei dem Zitieren antiker Autoren empfiehlt es sich diese Werke mit der Option `antik` zu versehen. Wir betrachten wieder ein Beispiel:

```
@book{p11,
  author={{Plinius Secundus}},
  shorthand={Plin. Nat.},
  maintitle={Naturalis Historiae},
  translator={Roderich König and Gerhard Winkler},
  address={Darmstadt},
  year={1973},
  keywords={quelle},
  options={antik}
}
```

erscheint im Literaturverzeichnis als:

PLINIUS SECUNDUS: Naturalis Historiae, hrsg. u. übers. v. Roderich
König und Gerhard Winkler, Darmstadt 1973.

Beim Zitieren wird allerdings nur das Feld `shorthand` berücksichtigt: `\cite[12]{p11}` liefert

Plin. Nat. 12.

In diesem Fall entspricht das Erstzitat *nicht* dem Eintrag im Literaturverzeichnis, sondern sieht genau so aus!

In jedem Fall erscheint bei mehreren Werken des selben Autors nicht wie sonst „Ders.“; stattdessen wird der Autor vor jedem Werk wieder genannt.

antikebd Soll hier bei wiederholtem Zitieren des selben Werks auch *ebd.* verwendet werden, so kann das durch die Paketoption `antikebd` erreicht werden.

Man beachte außerdem die Verwendung des Feldes `translator`. Zudem kann man in dem Feld `language` noch die Sprachen angeben. Dazu noch ein Beispiel:

```
@book{herodot,
  author={{Herodot}},
  shorthand={Hdt.},
  maintitle={Historien},
  translator={Josef Feix},
  address={Darmstadt},
  year={1995},
  volume={1},
  title={Bücher {\scshape i--v}},
  keywords={quelle},
  language={gr.--dt.},
  options={antik}
}
```

Dabei kann synonym zu `address` auch `location` verwendet werden. Was man mit dem `keywords={quelle}`-Feld anfangen kann, wird in [section 2.7](#) angedeutet. Im Literaturverzeichnis sieht der Eintrag zumindest so aus:

HERODOT: Historien, Bd. 1: Bücher I–IV, gr.-dt., hrsg. u. übers. v.
Josef Feix, Darmstadt 1995.

Beachtenswert ist dabei die Verwendung des Feldes `volume`. Details dazu findet man in [section 7](#).

Beim Zitieren zählt wieder das `shorthand`-Feld: `\cite[5,97,3]{herodot}` wird in jedem Fall zu

Hdt. 5,97,3.

frg Wenn man Fragmente zitiert kann man dazu die Option `frg` bzw. `frgantik` wählen. Das wirkt sich dann leicht unterschiedlich auf die Zitatsform aus. Wir betrachten das am besten wieder an Beispielen: Der `bib`-Eintrag

```
@book{alkaios,
  author={{Alkaios}},
  shorthand={Alk.},
  sortname={Edgar Lobel and Denys Page},
  maintitle={Poetarum Lesbiorum Fragmenta},
  editor={Edgar Lobel and Denys Page},
  shorteditor={LP},
  address={Oxford},
  year={1955},
  keywords={quelle},
  options={frg}
}
```

Das `sorttitle`-Feld sorgt hier dafür, dass der Eintrag nicht unter „Alkaios“ sondern den Namen der Herausgeber sortiert wird. Im Literaturverzeichnis sieht das dann folgendermaßen aus:

LOBEL, Edgar / PAGE, Denys (Hrsg.): Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Oxford 1955.

Wenn man ihn zitiert, erscheint bei `\cite[2]{alkaios}`

Alk. frg. 2 LP.

Bemerkenswert ist insbesondere die Verwendung des `shorteditor`-Feldes. Ansonsten wird nur der Nachname des Herausgebers angegeben. Details findet man in [section 7](#).

frgantik Bei der Option `frgantik` unterscheidet sich vor allem die Zitierweise: Der Eintrag

```
@book{theognis,
  author={{Theognis}},
  shorthand={Theog.},
  maintitle={Theognis},
  editor={Douglas Young},
  sortname={Douglas Young},
  address={Leipzig},
  year={1971},
```

```
keywords={quelle},
options={frgantik}
}
```

unterscheidet sich nicht wirklich durch seinen Eintrag im Literaturverzeichnis:

YOUNG, Douglas (Hrsg.): Theognis, Leipzig 1971.

Zitiert man ihn aber durch `\cite[3]{theognis}`, so entfällt hier das „frg.“:

Theog. 3 Young.

Details findet man wieder in [section 7](#).

editionen Ein weiterer Sonderfall sind Quellen-Editionen. Diese werden normalerweise nicht im Text direkt zitiert sondern mit `\nocite` eingebunden. Sie unterscheiden sich von einem gewöhnlichen `book`-Eintrag nur dadurch, dass in der Bibliographie zunächst das `shorthand`-Feld und nach einem Zeilenumbruch der gewöhnliche Eintrag ausgegeben wird. Genauer: der `bib`-Eintrag

```
@book{herrmann,
shorthand={IvM},
editor={Peter Herrmann and Albert Rehm},
title={Inschriften von Milet, Teil 1},
location={Berlin},
options={editionen},
date={1997},
}
```

sieht in der Bibliographie so aus:

IvM:

HERRMANN, Peter / REHM, Albert (Hrsg.): Inschriften von Milet, Teil 1, Berlin 1997.

2.7 Quellenverzeichnis

`\printbibliography` Zwar ist es keine spezielle Eigenschaft dieser `biblatex`-Formate aber vielleicht in diesem Zusammenhang doch sinnvoll zu erwähnen, wie man mit `biblatex` separate Quellen- und Literaturverzeichnisse ausgeben lassen kann. Zunächst sollten alle Quellen in der `bib`-Datei mit dem Feld

```
keywords={Quelle},
```

versehen werden. Dann kann man am Ende des Dokuments (oder wo immer man seine Verzeichnisse haben möchte) mit

```
\printbibliography[keyword=Quelle,%
heading=quellenheading]
\printbibliography[notkeyword=Quelle]
```

zuerst die Quellen und danach das „gewöhnliche“ Literaturverzeichnis ausgeben lassen. Das `quellenheading` muss natürlich zuvor definiert werden. Denkbar wäre dazu im Dokumentkopf (also möglichst zwischen dem Laden des `biblatex`-Pakets und `\begin{document}`) so etwas wie

```
\defbibheading{quellenheading}{\section*{Quellen}
\addcontentsline{toc}{section}{Quellen}}
```

zu schreiben. Das liefert dann auch einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Bei Verwendung der KOMA-Skript-Klassen, empfiehlt sich die Verwendung von `\addsec`. Weitere Informationen kann man zum Beispiel der `biblatex`-Dokumentation entnehmen.

3 Zusammenfassung

Im Folgenden sind noch einmal kurz die möglichen Optionen, mit denen der Stil `geschichtsfkl` aufgerufen werden kann, aufgeführt. Dazu kann man – quasi auf eigene Gefahr – noch die konventionellen `biblatex`-Optionen (insbesondere zur Formatierung der Abstände etc. des Literaturverzeichnisses) verwenden. Näheres zu diesen findet man in der Dokumentation von `biblatex`, bzw. in [section 7](#).

3.1 Paketoptionen

Folgende Optionen können dem Paket `biblatex` beim Laden mit auf den Weg gegeben werden oder auch danach mit `\ExecuteBibliographyOptions` nachgereicht werden. Eventuell lohnt es sich auch einen Blick auf die Beispiele in [section 5](#) zu werfen.

antikebd Auch bei antiken Werken werden aufeinander Folgende Zitate durch „ebd.“ abgekürzt. Siehe [section 2.6](#).

citeinit In Kurzzitaten werden nur Initialien beim Vornamen verwendet (Voreinstellung `true`). Siehe [section 2.1](#).

editororders Auch bei `editor` wird ggf. „ders.“ verwendet. Siehe [section 2.2](#).

fnverweise Bei Folgezitaten wird auf die Fußnotenzahl des Erstzitats verwiesen. Siehe [section 2.1](#).

hrsg Beim Herausgeber steht „(Hrsg.)“ statt „hrsg. v.“. Siehe [section 2.2](#).

ibidpages Die Seitenzahl wird immer ausgegeben. Siehe [section 2.1](#).

jahrreihe Die Reihe wird erst nach der Jahreszahl ausgegeben. Siehe [section 2.1](#).

jahrkeineklammern Bei Folgezitaten wird die Jahreszahl nicht in Klammern gesetzt. Siehe [section 2.1](#).

maintitleebd Auch bei `maintitle` wird ggf. „Ebd.“ verwendet. Siehe [section 2.2](#).

mits Der Seitenzahl wird ein „S.“ vorangestellt. Siehe [section 2.1](#).

mitjahr Bei Kurzzitaten wird das Jahr mit angegeben (Voreinstellung `true`). Siehe [section 2.1](#).

mitvn In Kurzzitaten werden Vornamen angezeigt. Siehe [section 2.1](#).

neueseitevollzitat Im ersten Zitat auf einer Seite wird weder „ders.“ noch „ebd.“ verwendet (Voreinstellung `true`). Siehe [section 2.1](#).

nurinit Bei allen Namen werden nur Initialien für die Vornamen verwendet. Siehe [section 2.1](#).

3.2 Eintragsoptionen

Zusätzlich kann ein einzelner Eintrag durch folgende Werte in seinem `options`-Feld manipuliert werden. Siehe dazu auch [section 2.6](#) und [section 5](#).

antik Zeichnet den Eintrag als antike Quelle aus.

diss Zeichnet den Eintrag als Dissertation aus.

editionen Zeichnet den Eintrag als Quellen-Edition aus.

frg Zeichnet den Eintrag als Fragment aus.

fragantik Zeichnet den Eintrag als antikes Fragment aus.

nurshorthand Nur das `shorthand`-Feld wird beim Folgezitat ausgegeben.

urkunde Zeichnet den Eintrag als mittelalterliche Urkunde aus.

4 Formatierung

<code>\autorenschriftart</code>	Standardmäßig werden die Autorennachnamen in Kapitälchen gesetzt. Das kann
<code>\citeautorenschriftart</code>	mit dem Befehl <code>\autorenschriftart</code> (in Zitaten <code>\citeautorenschriftart</code>) geändert oder unterdrückt werden. Beispielsweise kann man durch

```
\renewcommand*{\autorenschriftart}{\bfseries}
```

fettgedruckte Nachnamen erzwingen.

<code>\autorentrennzeichen</code>	Sind zu einem Werk mehrere Autoren angegeben, so werden diese standardmäßig
<code>\citeautorentrennzeichen</code>	durch einen Schrägstrich voneinander getrennt. Wenn man das nicht mag, kann man <code>\autorentrennzeichen</code> (für Zitate: <code>\citeautorentrennzeichen</code>) undefinieren.

Beispielsweise erzeugt

```
\renewcommand*{\autorentrennzeichen}{\addcomma}
```

eine Trennung der Namen durch Kommata. Man sollte dabei darauf achten, dass die im `biblatex`-Paket beschriebenen Makros für Trennzeichen zu verwenden!

<code>\orttrennzeichen</code>	Mehrere Orte werden auch standardmäßig durch Schrägstriche getrennt. Das wird – genau wie <code>\autorentrennzeichen</code> – durch <code>\orttrennzeichen</code> festgelegt.
-------------------------------	---

<code>gender</code>	Eigentlich sollte man anständigerweise bei <code>bib</code> -Einträgen das Feld <code>gender</code> mit angeben. Genauer dazu findet man in der Beschreibung des <code>biblatex</code> -Pakets. Es wirkt sich auf den Begriff „ders.“ aus und passt diesen gegebenenfalls dem Geschlecht und der Anzahl der Autoren bzw. Herausgeber an.
---------------------	--

5 Beispiele

Hier noch ein paar weitere Beispiele, die weiter oben keinen Platz fanden aber vielleicht trotzdem ganz informativ sind. Auch diese sind wieder größtenteils aus dem Zitieratgeber der Alten Geschichte entnommen. Hier verwenden wir beispielhaft die Option `hrsg` – natürlich sind alle beschriebenen Optionen entsprechend anwendbar.

Beginnen wir mit einem mehrbändigen Werk: Die Einträge aus der `bib`-Datei

```
@book{js1,
  author={F. Jacques and Jörg Scheid},
  gender={pm},
  maintitle={Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit},
  mainsubtitle={44 v. Chr.--260 n. Chr.},
  title={Die Struktur des Reiches},
  volume={1},
  location={Stuttgart and Leipzig},
  year={1998--2000}
}

@book{js2,
  author={F. Jacques and Jörg Scheid},
  gender={pm},
  maintitle={Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit},
  mainsubtitle={44 v. Chr.--260 n. Chr.},
  volumes={2},
  location={{Stuttgart} and {Leipzig}},
  year={1998--2000}
}
```

sehen in der Bibliographie folgendermaßen aus:

JACQUES, F. / SCHEID, Jörg: Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit. 44 v. Chr.–260 n. Chr., 2 Bde., Stuttgart / Leipzig 1998–2000.

Dies.: Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit. 44 v. Chr.–260 n. Chr., Bd. 1: Die Struktur des Reiches, Stuttgart / Leipzig 1998–2000.

An dem Beispiel kann man auch gut den Einfluss des `gender`-Felds (`pm`=plural masculin) auf das „ders.“-Feld sehen.

Der Sammelband

```
@collection{schneider,
  editor={Schneider, Helge},
  title={Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit},
  location={Darmstadt},
  edition={3},
  year={1981}
}
```

erscheint im Literaturverzeichnis mit hochgestellter `edition`:

SCHNEIDER, Helge (Hrsg.): Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, Darmstadt ³1981.

Angeblich soll man das nicht machen, aber wenn man lieber das Feld `edition` durch so etwas wie

```
edition={3. und noch viel coolere Auflage},
```

ersetzt, so erscheint das in der Bibliographie auch „richtig“ als

SCHNEIDER, Helge (Hrsg.): Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, Darmstadt, 3. und noch viel coolere Auflage, 1981.

Die Festschrift

```
@book{bl,
  editor={Herbert Bannasch and H-P. Lachmann},
  title={Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften},
  titleaddon={Festschrift für Walter Heinemeyer zum
65. Geburtstag},
  series={Veröffentlichungen der Historischen Kommission
für Hessen},
  number={40},
  location={Marburg},
  year={1979}
}
```

kann man so zitieren:

BANNASCH, Herbert / LACHMANN, H-P. (Hrsg.): Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften. Festschrift für Walter Heinemeyer zum 65. Geburtstag (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 40), Marburg 1979.

Für Informationen zum Nachdruck eignet sich das Feld `addendum`:

```
@book{lauffer,
  author={S. Lauffer},
  title={Kurze Geschichte der antiken Welt},
  location={München},
  year={1971},
  addendum={München 1981}
}
```

Im Literaturverzeichnis wird die Information durch ein „ND“ ergänzt:

LAUFFER, S.: Kurze Geschichte der antiken Welt, München 1971 (ND München 1981).

Nun möchten wir ein Protokoll der Badischen Ständeversammlung von 1831 zitieren. Das hat als solches keinen Autor, soll also unter dem Titel aufgeführt werden, aber nach der Jahreszahl sortiert werden (nicht nach der Sitzungszahl). Dazu verwenden wir das Feld `sorttitle`. Mit `keywords={quelle}` können wir – wie in [section 2.7](#) – den Eintrag in einem separaten Quellenverzeichnis führen und beim Kurzzitat wollen wir eben nicht den Herausgeber mit aufführen, sondern nur den

Kurztitel erscheinen lassen. Dazu verwenden wir das Feld `shorthand` und die Option `nurshorthand`:

```
@inbook{318,
  author = {},
  pages = {1--125},
  title = {32. Sitzung vom 3. Juni 1831},
  location = {Karlsruhe},
  editor = {der Ständeversammlung des Großherzogthums Baden},
  volume={8},
  maintitle = {Verhandlungen der 2. Kammer der
Ständeversammlung des Großherzogthums Baden},
  year = {1831},
  sorttitle={1831},
  keywords={quelle},
  options={nurshorthand},
  shorthand={32. Sitzung vom 3. Juni 1831},
  hyphenation={german}
}
```

Beim Erstzitat liefert dann beispielsweise `\cite[Vgl. z.B.] [38]{318}.`:

Vgl. z.B.: 32. Sitzung vom 3. Juni 1831, in: Verhandlungen der 2. Kammer der Ständeversammlung des Großherzogthums Baden, Bd. 8, hrsg. v. der Ständeversammlung des Großherzogthums Baden, Karlsruhe 1831, 1–125, hier 38.

Bemerkenswert ist auch die Ausgabe des Feldes `volume` nach dem `maintitle`. Ein direkt darauf folgendes Zitat des selben Werkes liefert nur ein „ebd.“ und ein späteres Zitat liefert als Kurzzitat dann:

Vgl. 32. Sitzung vom 3. Juni 1831, 66.

Und zum Abschluss zitieren wir noch einen weiteren Lexikoneintrag:

```
@inreference{wiegels,
  author={Wiegels, R.},
  title={Limes},
  subtitle={III Germanien},
  maintitle={DNP},
  volume={7},
  year={1999},
  pages={200--203}
}
```

Dieser hat im Literaturverzeichnis die Form

WIEGELS, R.: Art. „Limes. III Germanien“, in: DNP 7 (1999), 200–203.

6 Installation

Die `cbx`- und `bbx`-Dateien müssen irgendwo platziert werden, wo sie von \LaTeX gefunden werden können, es empfiehlt sich sie im lokalen \TeX -Verzeichnisbaum

abzulegen, der Ordnung halber vielleicht noch in geeigneten Unterordnern. Unter OS X wären das zum Beispiel

```
~/Library/texmf/tex/latex/biblatex/bbx
```

bzw. `cbx` für die `cbx`-Datei. Für Erstellung der Dateien aus dieser (`dtx`-)Datei empfiehlt sich zum Beispiel folgende `ins`-Datei:

```
\input docstrip.tex
\askforoverwritefalse
\BaseDirectory{../../tex/latex}
\DeclareDir{bbxdir}{biblatex/bbx}
\DeclareDir{cbxdir}{biblatex/cbx}
\usedir{bbxdir}
\generate{\file{geschichtsfrkl.bbx}
           {\from{geschichtsfrkl.dtx}{bbx}}}
\usedir{cbxdir}
\generate{\file{geschichtsfrkl.cbx}
           {\from{geschichtsfrkl.dtx}{cbx}}}
\end
```

Dabei müssen natürlich die Werte von `\BaseDirectory` und `\DeclareDir` entsprechend angepasst werden. Insbesondere setzt dies Voraus, dass die Verzeichnisse, in die geschrieben werden soll, bereits existieren.

Außerdem muss man eventuell davor `docstrip` explizit gestatten nicht-`sty`-Dateien zu erstellen. Das erfordert für gewöhnlich die Variable `openout_any` der verwendeten `TEX`-Distribution auf `a` zu setzen. Wieder unter OS X bedeutet dies ganz konkret der Datei

```
/usr/local/texlive/⟨Jahr⟩/texmf.cnf
```

die Zeile

```
openout_any = a
```

anzuhängen.

Wem das zu kompliziert ist, sei geraten einfach die `\usedir`- und `\DeclareDir`-Befehle wegzulassen, dann landen die `bbx`- und `cbx`-Dateien einfach am selben Ort, wie die `dtx`-Datei und man kann sie danach dahin verschieben, wo man sie haben möchte, ohne sich über relative Verzeichnisstrukturen Gedanken machen zu müssen.

Um diese Dokumentation zu erstellen, genügt es die `dtx`-Datei mit entweder `pdflatex` oder `xelatex` zu kompilieren. Bei `xelatex` ist zu beachten, dass in dem Fall die Schriftart Linux Libertine verwendet wird (die daher auf dem System installiert sein muss). Um anschließend das Stichwortverzeichnis und die “Change History” zu erstellen, verwendet man am besten `makeindex`, z.B. so:

```
makeindex -s gglo.ist -o geschichtsfrkl.gls geschichtsfrkl.glo
makeindex -s gind.ist -o geschichtsfrkl.ind geschichtsfrkl.idx
```

7 Umsetzung

`geschichtsfykl` besteht aus einem Bibliographieformat (`bbx`) und einem Zitierformat (`cbx`). Dabei wird das `bbx`-Format auch beim zitieren (maßgeblich beim Erstzitat, das dem Bibliographieeintrag entspricht) benutzt.

Die ganzen tollen `biblatex`-Makros die verwendet werden, sind in der – sowieso sehr lesenswerten – `biblatex`-Dokumentation beschrieben. Gerade für die ganzen booleans, die uns begleiten werden, sind die Makros des – auch sehr empfehlenswerten – `etoolbox`-Pakets, das von `biblatex` mitgeliefert wird, sehr praktisch.

7.1 `geschichtsfykl.bbx`

Wir beginnen also mit der Datei `geschichtsfykl.bbx` und legen den `standard`-Stil von `biblatex` zu Grunde.

```
1 \ProvidesFile{geschichtsfykl.bbx}%
2       [2016/04/17 v1.4 geschichtsfykl -- %
3       biblatex für Historiker, bbx-Datei]
4 \RequireBibliographyStyle{standard}
```

Zunächst ein kleiner Begrüßungstext :)

```
5 \AtBeginDocument{\typeout{\typeout%
6   {===== geschichtsfykl -- biblatex für Historiker v1.4 =====}}}
```

Nun fängt die Arbeit an: Damit wir später feststellen können, ob ein Zitat oder Bibliographieeintrag erster auf seiner Seite ist, brauchen wir den `pagetracker`. In diesen Fällen soll weder „ders.“ noch „Ebd.“ verwendet werden, sondern alles ausgeschrieben werden. Außerdem wollen wir „deutsch“ sortieren und der ganze Witz ist, dass wir unicode-Zeichensatz verwenden. Das heißt dass wir auch problemlos altgriechische Titel zitieren können :)

```
7 \ExecuteBibliographyOptions{%
8   pagetracker=true,%
9   bibencoding=utf8,%
10  sortlocale=de%
11 }%
```

Hier muss man übrigens wirklich aufpassen, dass man keine Zeilenumbrüche an den falschen Stellen hat, sonst tauchen in der Bibliographie an komischer Stelle Leerzeichen auf. Wir setzen also vorsichtshalber ganz Konsequent ans Ende jeder Zeile ein Kommentarzeichen.

<code>bbx:editorders</code>	Zunächst verarbeiten wir <code>BibliographyOptions</code> in booleans.
<code>bbx:hrsg</code>	
<code>bbx:jahrreihe</code>	12 \newbool{bbx:editorders}
<code>bbx:maintitleebd</code>	13 \DeclareBibliographyOption{editorders}[true]{\csuse{bool#1}%
<code>bbx:nurinit</code>	14 {bbx:editorders}}
<code>editorders</code>	15 \newbool{bbx:hrsg}%
<code>hrsg</code>	16 \DeclareBibliographyOption{hrsg}[true]{\csuse{bool#1}{bbx:hrsg}}%
<code>jahrreihe</code>	17 \newbool{bbx:jahrreihe}%
<code>maintitleebd</code>	
<code>nurinit</code>	

```

18 \DeclareBibliographyOption{jahrreihe}[true]{\csuse{bool#1}%
19     {bbx:jahrreihe}}%
20 \newbool{bbx:maintitleebd}%
21 \DeclareBibliographyOption{maintitleebd}[true]{\csuse{bool#1}%
22     {bbx:maintitleebd}}%
23 \newbool{bbx:nurinit}%
24 \DeclareBibliographyOption{nurinit}[true]{\csuse{bool#1}%
25     {bbx:nurinit}}%

```

cbx:antik Jetzt EntryOptions. Die meisten davon sind nur für's Zitieren relevant, heißen also
cbx:lastantik cbx. Trotzdem werden sie hier manchmal gebraucht, also jetzt schon überprüft.

```

bbx:diss
cbx:frg 26 \newbool{cbx:antik}%
27 \newbool{cbx:lastantik}%
cbx:frgantik 28 \DeclareEntryOption{antik}[true]{\csuse{bool#1}{cbx:antik}}%
antik 29 \newbool{bbx:diss}%
diss 30 \DeclareEntryOption{diss}[true]{\csuse{bool#1}{bbx:diss}}%
frg 31 \newbool{cbx:frg}%
frgantik 32 \DeclareEntryOption{frg}[true]{\csuse{bool#1}{cbx:frg}}%
editionen 33 \newbool{bbx:editionen}%
34 \DeclareEntryOption{editionen}[true]{\csuse{bool#1}{bbx:editionen}}%
35 \newbool{cbx:frgantik}%
36 \DeclareEntryOption{frgantik}[true]{\csuse{bool#1}{cbx:frgantik}}%

```

Das verhält sich fast wie frg, also machen wir das mal mit:

```

37 \csuse{bool#1}{cbx:frg}}%

```

cbx:urkunde Weiter als ob nichts passiert wäre:
urkunde
cbx:nurshorthand 38 \newbool{cbx:urkunde}%
nurshorthand 39 \DeclareEntryOption{urkunde}[true]{\csuse{bool#1}{cbx:urkunde}}%
40 \newbool{cbx:nurshorthand}%
41 \DeclareEntryOption{nurshorthand}[true]{\csuse{bool#1}%
42 {cbx:nurshorthand}}%

savestuff Um die diversen „ebd.“ und „ders.“ verwalten zu können müssen wir uns ziem-
\bbx@lasteditor lich genau merken, was der letzte Eintrag war (bzw. einzelne Felder davon). Das
\bbx@lasthash sollte zentral geschehen, da man insbesondere merken sollte wenn ein Feld (z.B.
\bbx@lastmaintitle editor) hier gar nicht besetzt ist und die Makros dann entsprechend zurückset-
\bbx@lastshorthand zen. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Editionen soll die shorthand nur einmal
ausgegeben werden. Wir merken uns außerdem, ob der aktuelle Eintrag antik ist,
um das beim zitieren prüfen zu können.

```

43 \newbibmacro{savestuff}{%
44     \savenamename{editor}{\bbx@lasteditor}%
45     \savefield{namehash}{\bbx@lasthash}%
46     \savefield{maintitle}{\bbx@lastmaintitle}%
47     \savefield{shorthand}{\bbx@lastshorthand}%
48     \ifbool{cbx:antik}{\global\booltrue{cbx:lastantik}}%
49     {\global\boolfalse{cbx:lastantik}}%
50 }%

```

<code>\AtBeginBibliography</code>	Damit die Bibliographie auf keinen Fall mit „Ders.“ beginnt, werden zu dem Zeitpunkt alle gespeicherten Werte auf ein „fiktives“ <code>xxxxx</code> gesetzt (leer könnte auch verwirren....).
	<pre> 51 \AtBeginBibliography{% 52 \def\bbx@lasteditor{xxxxx} 53 \def\bbx@lasthash{xxxxx} 54 \def\bbx@lastmaintitle{xxxxx} 55 \def\bbx@lastshorthand{xxxxx} 56 \global\boolfalse{cbx:lastantik} 57 }%</pre>
<pre> title subtitle booktitle booksubtitle titlecase maintitle journaltitle pages edition edition volumes volume</pre>	<p>Als nächstes werden alle möglichen Vorformatierungen der Hauptfelder zurückgesetzt. Insbesondere wollen wir die Titel nicht kursiv oder in sonst einer Art hervorheben.</p> <pre> 58 \DeclareFieldFormat*{title}{#1}% 59 \DeclareFieldFormat*{subtitle}{#1}% 60 \DeclareFieldFormat*{booktitle}{#1}% 61 \DeclareFieldFormat*{booksubtitle}{#1}% 62 \DeclareFieldFormat*{titlecase}{#1}% 63 \DeclareFieldFormat*{maintitle}{#1}% 64 \DeclareFieldFormat*{journaltitle}{#1}% 65 \DeclareFieldFormat*{pages}{#1}% 66 \DeclareFieldFormat*{edition}{#1}% 67 \DeclareFieldFormat*{volumes}{#1}% 68 \DeclareFieldFormat*{volume}{#1}%</pre>
<pre> parens brackets quotes</pre>	<p>Ein paar Standardfeldformate (Klammern, Fußnoten, Anführungszeichen):</p> <pre> 69 \DeclareFieldFormat{parens}{\mkbibparens{#1}}% 70 \DeclareFieldFormat{brackets}{\mkbibbrackets{#1}}% 71 \DeclareFieldFormat{quotes}{\mkbibquote{#1}}%</pre>
<pre> \subtitlepunct \intitlepunct \newunitpunct</pre>	<p>Als nächstes regeln wir die Zeichensetzung: Zwischen Titel und Untertitel soll ein einfacher Punkt, nach „in“ ein Doppelpunkt und unser Standardtrennzeichen soll ein Komma sein.</p> <pre> 72 \renewcommand*{\subtitlepunct}{\addperiod\addspace}% 73 \renewcommand*{\intitlepunct}{\addcolon\addspace}% 74 \renewcommand*{\newunitpunct}{\addcomma\addspace}%</pre>
<pre> \autorenschriftart \autorentrennzeichen</pre>	<p>Autorennachnamen werden standardmäßig in Kapitälchen gesetzt, mehrere Autoren durch Schrägstriche mit nichttrennbarem Lehrzeichen davor voneinander getrennt:</p> <pre> 75 \newcommand*{\autorenschriftart}{\scshape}% 76 \newcommand*{\autorentrennzeichen}{\adnbspace\slash}%</pre>
<code>author</code>	<p>Nun beschreiben wir das Format des <code>author</code>-Feldes. Dabei steckt in #1 der Nachname, in #5 ein Zusatz (Bsp. „von“), in #3 der Vorname und in #4 die Initialien des Vornamens.</p> <pre> 77 \DeclareNameFormat{author}{% 78 \nameparts{#1}%</pre>

Der Nachname steht in `\autorenschriftart`, Feld #5 wird erst überprüft, bevor es ausgegeben wird.

```
79 {\autorenschriftart%
80 \ifblank{\namepartprefix}{\namepartprefix\addspace}%
81 \namepartfamily}%
```

Erst wird die Existenz des Vornamens überprüft. Wenn die Option `nurinit` gewählt wurde, dann werden nur die Initialien ausgegeben:

```
82 \ifblank{\namepartgiven}{\addcomma\space%
83 \ifbool{bbx:nurinit}{\namepartgiveni}{\namepartgiven}}%
```

Falls beispielsweise in der `bib`-Datei Initialien angegeben wurden, der Eintrag also auf einen Punkt endet, sollte dieser als Abkürzungspunkt gekennzeichnet werden.

```
84 \isdot%
```

In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um eine Liste der Autoren, wir müssen also für das abschließende Zeichen feststellen, ob wir uns „mitten in“ oder am Ende der Liste befinden. Wenn noch weitere Autoren kommen, verwenden wir `\autorentrennzeichen`, ansonsten nichts.

```
85 \ifthenelse{\value{listcount}<\value{liststop}}%
86 {\autorentrennzeichen\addspace}{}%
87 }%
```

editor Als nächstes beschäftigen wir uns mit Herausgebern. Zunächst die „konventionelle“ Variante: „hrsg. v. *<Vorname> <Nachname>*“. Mehrere Namen werden durch Kommata und ein abschließendes „und“ getrennt.

```
88 \DeclareNameFormat{editor}{%
89 \nameparts{#1}%
```

Zuerst das gleiche Spiel mit Vor- und Nachnamen wie gerade eben (nur diesmal eben andersrum):

```
90 \ifblank{\namepartgiven}{\%
91 \ifbool{bbx:nurinit}{\namepartgiveni}{\namepartgiven}\addspace}%
92 \ifblank{\namepartprefix}{\namepartprefix\addspace}%
93 \namepartfamily%
```

Wenn wir vor Stelle `liststop-1` sind, soll ein Komma ausgegeben werden, an der Stelle ein „und“ und sonst nichts:

```
94 \ifnumcomp{\value{listcount}}{<}{\value{liststop}-1}%
95 {\addcomma\addspace}%
96 {\ifnumcomp{\value{listcount}}{=}{\value{liststop}}%
97 {\addspace\bibstring{and}\addspace}}%
98 }%
```

Bei der `hrsg`-Optionen stehen die Herausgeber mit Nachnamen zuerst und werden durch Schrägstriche getrennt:

```
99 \DeclareNameFormat{hrsg}{%
```

```

100 \nameparts{#1}
101 \ifblank{\namepartprefix}{\namepartprefix\addspace}%
102 \namepartfamily%
103 \ifblank{\namepartgiven}{\addcomma\space%
104     \ifbool{bbx:nurinit}{\namepartgiveni}{\namepartgiven}}%
105 \ifthenelse{\value{listcount}<\value{liststop}}%
106     {\addnbspace\slash\addspace}{}%
107 }%

```

\orttrennzeichen Mehrere Orte werden durch **\orttrennzeichen** (Standardmäßig einen Schrägstrich) Getrennt:

```

108 \newcommand*{\orttrennzeichen}{\addnbspace\slash}%
109 \DeclareListFormat{location}{%
110     #1\ifthenelse{\value{listcount}<\value{liststop}}%
111         {\orttrennzeichen\addspace}{}%
112 }%

```

\bibnamedash Bei wiederholtem Zitieren des selben Autors schreiben wir „ders.“. Das wird traditionell in dem Makro **\bibnamedash** gespeichert. Da es schade um seinen ursprünglichen Inhalt wäre, speichern wir diesen in **\bibnamedashOrig**. Wenn das **gender**-Feld im **bib**-Eintrag ausgefüllt wurde, so wird das hier berücksichtigt. Mit **\bibsentence** sorgen wir für die richtige Groß- und Kleinschreibung.

```

113 \let\bibnamedashOrig\bibnamedash%
114 \renewcommand*{\bibnamedash}{%
115     \bibsentence\bibstring{idem}{thefield{gender}}}%

```

Als nächstes beschreiben wir die **bibmacros**. Hier passiert eigentlich alles spannende. Sowohl die Bibliographieeinträge, als auch die Zitate werden aus diesen Makros zusammengesetzt werden.

in: Wir fangen ganz einfach an: Bei Formaten wie **inbook** gibt es das Feld „in“:

```

116 \renewbibmacro*{in:}{%
117     \printtext{\bibstring{in}\intitlepunct}%
118 }%

```

author Schon etwas spannender: Das Autorenfeld. Wiederholtes zitieren desselben Autors ersetzt den Namen durch **\bibnamedash** (außer wenn es der erste Eintrag auf der Seite ist oder der Eintrag vom Typ **antik** ist). Dazu wird das von **biblatex** generierte Feld **namehash** als Vergleich benutzt. Gespeicher wird das durch den Makro **savestuff** der hoffentlich nachher noch irgendwann aufgerufen wird. Ein weiterer Sonderfall: Falls in einem Zitat der *vorherige* Eintrag **antik** war, so wird in jedem Fall der Name (und kein „Ders.“) ausgegeben.

```

119 \renewbibmacro*{author}{%
120     \ifnameundef{author}{}%
121     {\ifboolexpr{test {\iffieldequals{namehash}{\bbx@lasthash}}%
122         and not test {\iffirstonpage}%
123         and not bool{cbx:antik}%
124         and not (test{\ifcitation} and bool{cbx:lastantik})}%
125         {\bibnamedash}%
126         {\printnames{author}\isdot}}}%

```

author/editor Nun überprüfen wir, ob es überhaupt einen Autor gibt. Wenn nicht, wird dieser durch den Herausgeber ersetzt (allerdings im Autor-Format). Das passiert auch, wenn wir ein Fragment sind. Auch hier wird der Name bei wiederholtem Zitieren ersetzt. In diesem Fall folgt dem Namen immer „(Hrsg.)“ Das wird wieder ignoriert, falls in einem Zitat der vorherige Eintrag **antik** war.

Falls weder Autor noch Herausgeber vorhanden sind, werden diese auch nicht ausgegeben, stattdessen aber eine Warnung.

```

127 \renewbibmacro*{author/editor}{%
128   \ifboolexpr{test{\ifnameundef{author}} or bool{cbx:frg}}{%
129     \ifnameundef{editor}{%
130       \BibliographyWarning{Fehlender Autor *und* Herausgeber!}%
131     }{%
132       \ifboolexpr{test {\iffieldequals{namehash}{\bbx@lasthash}}%
133         and not test{\iffirstonpage}%
134         and not (test{\ifcitation} and bool{cbx:lastantik})}%
135       {\bibnamedash}%
136       {\printnames{author}{editor}\isdot% (Hrsg.)
137       \addspace\printtext[parens]{\bibstring{editor}}}%
138     }}{\usebibmacro{author}}}%
139 }%
```

series+number Für gewöhnlich möchten wir (*Reihentitel* *Reiheinnummer*) ausgeben, also (**series number**), aber natürlich nur, wenn die Felder gesetzt sind. In der Antike macht man das aber anders: da schreibt man „Bd.“ davor, dreht die Reihenfolge um und setzt keine Klammern:

```

140 \renewbibmacro*{series+number}{%
141 %   \ifbool{cbx:antik}{%antike Extrawurst
142 %     \iffieldundef{series}{}%
143 %     \iffieldundef{number}{}%
144 %     \printtext{Bd}\adddot\addspace%
145 %     \printfield{number}\addcolon\addspace%
146 %     \printfield{series}\setunit{\addcomma\addspace}}%
147 %   }{%
148     \iffieldundef{series}{}%
149     \printtext[parens]{%
150       \printfield{series}%
151       \setunit*{\addspace}%
152       \printfield{number}%
153       \newunit%
154     }%
155   }%
156 }%
157 }%
```

Durch **\setunit*** wird das Leerzeichen nur gesetzt, wenn davor tatsächlich etwas ausgegeben wurde.

journal Als nächstes behandeln wir Zeitschriftentitel. Diese werden „sicherheitshalber“ im Format **titlecase** ausgegeben (das tut standardmäßig nichts).

```

158 \renewbibmacro*{journal}{%
159   \iffieldundef{journaltitle}%
160   {}
161   {\printtext[journaltitle]{%
162     \printfield[titlecase]{journaltitle}%
163     \setunit{\subtitlepunct}%
164     \printfield[titlecase]{journalsubtitle}}}%

```

year Das Jahr wird stets in Klammern ausgegeben.

```

165 \newbibmacro{year}{%
166   \iffieldundef{year}{\printfield[parens]{year}}%

```

journal+number+year Bei `article` wird Zeitschriftennamen Nummer (Jahr), also `journal number (year)` ausgegeben.

```

167 \newbibmacro*{journal+number+year}{%
168   \usebibmacro{journal}%
169   \setunit*{\addspace}%
170   \printfield{number}%
171   \setunit*{\addspace}%
172   \usebibmacro{year}%
173 }%

```

pages Ganz langweilig: Seitenzahlen. Man muss nur aufpassen, dass ein Punkt am Ende (Bsp: 182f.) nicht überinterpretiert wird.

```

174 \newbibmacro*{pages}{%
175   \printfield{pages}\isdot}%

```

maintitle+title+volumes Beim Titel muss man ein wenig aufpassen. Im einfachsten Fall gibt es nur ein Band, dann schreiben wir einfach `title. subtitle. titleaddon`. Bei einem Teil eines Sammelbandes kommt noch ein `maintitle` dazu. Wenn es sich hingegen um mehrere Bände handelt unterscheiden wir zwischen einem einzelnen Band und der gesamten Reihe. Das entscheidet letztendlich das Feld `volumes`.

```

176 \newbibmacro*{maintitle+title+volumes}{%

```

Zuerst überprüfen wir, ob die Felder überhaupt unterschiedlich sind.

```

177 \iffieldsequal{maintitle}{title}%
178   {\clearfield{maintitle}%
179     \clearfield{mainsubtitle}%
180     \clearfield{maintitleaddon}}%
181   {\iffieldundef{maintitle}{}}%

```

Darum kümmern wir uns gleich. Bei antiken Sachen sind verwirrenderweise Titel und Untertitel vertauscht (da ist `maintitle` der Titel des Bandes). Da schreiben wir also `title, Bd. volume: maintitle`. Natürlich nur, wenn `volume` überhaupt definiert ist.

```

182     {%\ifbool{cbx:antik}%
183     {\usebibmacro{title}\addcomma\addspace%

```



```

184 %          \iffielddundef{volume}{}{%
185 %          \printtext{\bibstring{volume}}\addspace%
186 %          \printfield{volume}\setunit*{\addcolon\addspace}%
187 %          \usebibmacro{maintitle}}}%
188 %          }%

```

Ansonsten geben wir zunächst maintitle aus.

```

189          {\usebibmacro{maintitle}}%
190          \newunit\newblock%
191          \iffielddundef{volume}%
192          {\iffielddundef{volumes}{}{%

```

Wenn es also das Feld volumes gibt, geben wir so etwas wie „volumes Bde.“ und *keinen* Einzeltitel aus.

```

193          \printfield{volumes}%
194          \addspace\printtext{\bibstring{volumes}}\newunit}}}%

```

Jetzt sind wir im Fall: volume aber kein volumes, also: einzelnes Band eines mehrbändigen Werkes. Dann geben wir so etwas wie „Bd. volume: title“ aus.

```

195          {\printtext{\bibstring{volume}}\addspace%
196          \printfield{volume}\setunit*{\addcolon\addspace}}}%
197      }}}%

```

In allen Fällen *außer* wenn es das Feld volumes gibt, wird nun also title ausgegeben.

```

198      \iffielddundef{volumes}{\usebibmacro{title}}}{}%
199      \newunit}%

```

maintitle Nun – wie versprochen – die Ausgabe von maintitle. Wir schauen erst, ob weder maintitle noch mainsubtitle definiert sind. Wenn wir mindestens eins haben, machen wir uns an die Ausgabe.

```

200 \renewbibmacro*{maintitle}{%
201   \ifboolexpr{test {\iffielddundef{maintitle}}}%
202   and test {\iffielddundef{mainsubtitle}}}{}%

```

Hier kommt nun die Option maintitlesebd zum tragen. Wenn diese gesetzt ist und wir zwei aufeinanderfolgende gleiche maintitles haben und nicht der erste auf einer Seite sind, so wird dieser durch „ebd.“ ersetzt:

```

203   {\ifboolexpr{bool{bbx:maintitleebd} and%
204     test {\iffieldequals{maintitle}{\bbx@lastmaintitle}} and%
205     not (bool{cbx:neueseitevollzitat} and test {\iffirstonpage}})}%
206     {\bibstring{ibidem}}}%

```

Ansonsten wickeln wir brav wieder alle Felder in ihre zugehörigen Formate (die nur eben alle leer sind ...) und geben sie bei Bedarf aus.

```

207     {\printtext[maintitle]{%
208       \printfield[titlecase]{maintitle}%
209       \setunit*{\subtitlepunct}%
210       \printfield[titlecase]{mainsubtitle}}}%
211     \setunit*{\subtitlepunct}}}%
212     \printfield{maintitleaddon}\isdot}}}%

```

title Beim normalen Titel passiert letztendlich das gleiche: Bei Bedarf wird alles ausgegeben.

```

213 \renewbibmacro*{title}{%
214   \ifboolexpr{test {\iffieldundef{title}} and%
215             test {\iffieldundef{subtitle}}}{}%
216   {\printtext{title}{%
217     \printfield{titlecase}{title}%
218     \setunit*{\subtitlepunct}%
219     \printfield{titlecase}{subtitle}}%
220   \setunit*{\subtitlepunct}}%
221   \printfield{titleaddon}\isdot}%

```

location+edition+year Nun geben wir Ort, Ausgabe und Jahr aus. Dabei ist die Ausgabe dem Jahr vorne als Exponent angehängt, wenn sie eine Zahl ist. Sonst wird sie einfach normal ausgegeben. Dabei wird **location** im oben angegebenen Format ausgegeben. Da das Jahr hier nicht in Klammern gesetzt wird, verwenden wir `\printfield` statt dem Makro von oben.

```

222 \newbibmacro*{location+edition+year}{%
223   \printlist{location}%
224   \iffieldundef{edition}{\setunit{\addspace}}{%
225     \iffieldint{edition}%
226     {\setunit{\addspace}%
227       \mkbibsuperscript{\printfield{edition}}}%
228     {\setunit{\addcomma\addspace}%
229       \printfield{edition}\addcomma\addspace}}%
230   \printfield{year}}%

```

addendum Das **addendum** Feld missbrauchen wir, um Informationen zum Nachdruck darein zu schreiben. Das wird dann zusammen mit „ND“ ausgegeben:

```

231 \newbibmacro*{addendum}{%
232   \iffieldundef{addendum}{}%
233   \printtext{parens}{ND\addspace\printfield{addendum}}}%
234 }%

```

signatur Wenn man eine Signatur angeben möchte, so kann man diese in das **note**-Feld schreiben, die kommt dann ans Ende. Insbesondere vernichtet sie den abschließenden Punkt des Eintrags!

```

235 \newbibmacro*{signatur}{%
236   \iffieldundef{note}{\printtext{parens}{\printfield{note}}\nopunct}%
237 }%

```

booktitle+volume+editor Als nächstes möchten wir uns um Buchtitel, ggf. Band und Herausgeber von Sammelbänden (**inbook**) kümmern.

```

238 \newbibmacro*{booktitle+volume+editor}{%

```

Wenn es keinen Herausgeber gibt, so geben wir nur den Titel ggf. gefolgt vom Band aus.

```

239 \ifnameundef{editor}{%
240   \usebibmacro{maintitle}%
241   \newunit%
242   \iffieldundef{volume}{}%
243   {\bibstring{volume}\addspace\printfield{volume}\newunit}%
244 }{%

```

Andernfalls kommt hier jetzt die `hrsg`-Option ins Spiel. Wenn diese gesetzt ist, wird statt „maintitle, Bd. volume, hrsg. v. editor“ der Name `editor` in umgekehrter Reihenfolge ausgegeben und von „(Hrsg.): maintitle, Bd. volume“ gefolgt. Wenn die Option `editororders` gesetzt ist, wird zudem nach den gleichen Regeln wie sonst auch `editor` durch „ders.“ ersetzt. Dabei wird `\bbx@lasteditor` im Makro `savestuff` immer mit dem aktuellen Feld `editor` versehen. Das geschieht ganz am Ende, wir müssen uns hier also nicht drum kümmern. Zu beachten ist nur, dass wenn der `editor` gleich `author` ist, auch das Feld durch „ders.“ wird.

```

245   \ifbool{bbx:hrsg}{%
246     \ifboolexpr{bool{bbx:editororders} and%
247       (test {\ifnameequals{editor}{\bbx@lasteditor}} or%
248         test {\ifnameequal{editor}{author}})} and%
249       not (bool{cbx:neueseitevollzitat} and test {\iffirstonpage})}%
250     {\bibstring{idem\thefield{gender}}\addspace}%
251     {\printnames[hrsg]{editor}\addspace}%
252     \printtext[parens]{\bibstring{editor}}\addcolon\addspace%
253     \usebibmacro{maintitle}%
254     \iffieldundef{volume}{}%
255     {\newunit\bibstring{volume}\addspace\printfield{volume}}%
256     \newunit%
257   }{%
258     \usebibmacro{maintitle}%
259     \iffieldundef{volume}{}%
260     {\newunit\bibstring{volume}\addspace\printfield{volume}}%
261     \newunit%
262     \printtext{hrsg\adddot\addspace v\adddot}%
263     \setunit{\addspace}%
264     \ifboolexpr{bool{bbx:editororders} and%
265       test {\ifnameequals{editor}{\bbx@lasteditor}} and%
266       not (bool{cbx:neueseitevollzitat} and test {\iffirstonpage})}%
267     {\bibstring{idem\thefield{gender}}}%
268     {\printnames{editor}}%
269   }}%
270 }%

```

reftitle Bei Lexikoneinträgen steht vorm Titel „Art.“, dann kommt der Titel gefolgt von `[number]` in Anführungszeichen:

```

271 \newbibmacro*{reftitle}{%
272   \iffieldundef{title}{}%
273   \printtext{Art\adddot\addspace}%
274   \printtext[quotes]{%
275     \usebibmacro{title}\setunit{\addspace}%
276     \iffieldundef{number}{\printfield[brackets]{number}}%
277   }}%

```

refmaintitle Der Titel des Lexikons steht im Feld `maintitle`. Er wird zusammen mit `volume` ausgegeben.

```
278 \newbibmacro*{refmaintitle}{%
279   \iffieldundef{maintitle}{}{%
280     \printfield{maintitle}\setunit*{\addspace}\printfield{volume}%
281   }}%
```

reztitle Bei Rezensionen scheitern wir daran, dass es bei `biblatex` keine wirklich gute Möglichkeit gibt, den Autor und Titel des rezensierten Werkes in separate Felder zu schreiben und das so wieder zusammen zu bauen. Daher ist die aktuelle Lösung einfach die gesamte Bibliographische Angabe zum rezensierten Werk in das `title`-Feld zu schreiben. Das wird dann in Anführungszeichen ausgegeben.

```
282 \newbibmacro*{reztitle}{%
283   \printtext[quotes]{%
284     \usebibmacro{title}%
285   }}%
```

antikzeugs Bei antiken Autoren brauchen wir eventuell eine Sprache und einen Übersetzer. Das ist entweder der `editor` oder der `translator`.

```
286 \newbibmacro*{antikzeugs}{%
287   \iflistundef{language}{}{%
288     \printlist{language}\isdot%
289     \setunit{\addcomma\addspace}%
290   }%
291   \ifboolexpr{test {\ifnameundef{translator}}%
292               and test {\ifnameundef{editor}}}{}{%

```

Falls *beide* Felder `editor` und `translator` einen Eintrag haben und diese Einträge unterschiedlich sind, werden sie gesondert ausgegeben, ansonsten gilt der eine Eintrag als Übersetzer und Herausgeber.

```
293   \ifboolexpr{test {\ifnameundef{translator}}%
294               or test{\ifnameundef{editor}}%
295               or test{\ifnamesequal{translator}{editor}}}{%
296     {\printtext{hrsg\adddot\addspace u\adddot\addspace%
297       übers\adddot\addspace v.}\isdot\addspace%
298       \ifnameundef{translator}{\printnames{editor}}%
299       {\printnames{editor}{translator}}}%
300     {\printtext{hrsg\adddot\addspace v.}\isdot\addspace%
301       \printnames{editor}\addcomma\addspace%
302       \printtext{übers\adddot\addspace v.}\isdot\addspace%
303       \printnames{editor}{translator}}%
304     \setunit{\addcomma\addspace}}%
305   }%
```

Das war es nun auch schon an Makros für die Bibliographie. Nun kommt nur noch die Definition der `BibliographyDriver`, also der Punkt, an dem die ganzen Makros sinnvoll zu Bibliographieeinträgen verklebt werden.

article Zuerst `article.bibindex` und `begentry` sind `biblatex`-interne Makros an denen wir nichts geändert haben. Genauso `url+urldate` und `finentry`. Am Ende wird immer `savestuff` aufgerufen, um alle Informationen des Eintrags für das Verhalten des Nächsten zu speichern (unabhängig davon welcher Art der nächste Eintrag ist!)

```

306 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
307   \usebibmacro{bibindex}%
308   \usebibmacro{begentry}%
309   \usebibmacro{author}%
310   \setunit{\addcolon\addspace}\newblock%
311   \usebibmacro{title}%
312   \newunit\newblock
313   \usebibmacro{in:}%
314   \usebibmacro{journal+number+year}%
315   \newunit\newblock
316   \usebibmacro{pages}%

```

Die `url` wollen wir nur in der Bibliographie angeben, im Text sieht das wirklich hässlich aus!

```

317   \ifcitation{}{%
318     \setunit{\addspace}
319     \usebibmacro{url+urldate}}%
320   \setunit{\addperiod\addspace}%
321   \usebibmacro{signatur}%
322   \usebibmacro{savestuff}%
323   \usebibmacro{finentry}%
324 }%

```

book `book` funktioniert essenziell genauso, mit Ausnahme von Editionen, die `shorthand` vorangestellt haben.

```

325 \DeclareBibliographyDriver{book}{%
326   \usebibmacro{bibindex}%
327   \usebibmacro{begentry}%
328   \ifbool{bbx:editionen}{%

```

Genau genommen wird hier aber auch nur was ausgegeben, wenn das `shorthand`-Feld nicht gleich dem aus dem vorherigen Eintrag ist. Ansonsten wird nur eingerückt. Hierzu ist es wichtig, dass das `sortkey`-Feld gesetzt und gleich `shorthand` ist!

```

329     \iffieldequals{shorthand}{\bbx@lastshorthand}{\hspace*{\bibhang}}%
330     {\printfield{shorthand}\addcolon\newline}}{}%
331   \usebibmacro{author/editor}%
332   \setunit*{\addcolon\addspace}\newblock%
333   \usebibmacro{maintitle+title+volumes}%
334   \setunit{\addspace}%

```

Hier wird noch die Option `jahrreihe` berücksichtigt, die bei Bedard die Angaben zur Reihe hinter das Jahr verschiebt.

```

335   \ifbool{bbx:jahrreihe}{%
336     {\usebibmacro{series+number}}%
337   \newunit\newblock%

```

Bei antiken Quellen muss hier die Information zum Übersetzer und zur Sprache stehen.

```
338 \ifbool{cbx:antik}{%
339   \usebibmacro{antikzeugs}}{}%
```

Bei Dissertationen erscheint hier der Zusatz „Diss.“.

```
340 \ifbool{bbx:diss}{%
341   \printtext{Diss\adddot}\setunit{\addspace}}{}%
342 \usebibmacro{location+edition+year}%
343 \setunit{\addspace}%
```

Und hierhin wird die Reihe bei Option `jahrreihe` verschoben.

```
344 \ifbool{bbx:jahrreihe}{%
345   \usebibmacro{series+number}%
346   \setunit{\addspace}}{}%
347 \usebibmacro{addendum}%
```

Auch hier wird die `url` in die Bibliographie verbannt.

```
348 \ifcitation{}{%
349   \setunit{\addspace}%
350   \usebibmacro{url+urldate}}%
351 \setunit{\addperiod\addspace}%
352 \usebibmacro{signatur}%
353 \usebibmacro{savestuff}%
354 \usebibmacro{finentry}%
355 }%
```

inbook Bei `inbook` passiert nichts wirklich neues, außer dass eben die dafür relevanten Makros aufgerufen werden. Auch hier muss `jahrreihe` berücksichtigt werden.

```
356 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{%
357   \usebibmacro{bibindex}%
358   \usebibmacro{begentry}%
359   \usebibmacro{author}%
360   \ifnameundef{author}{}%
361   {\setunit*{\addcolon\addspace}\newblock}%
362   \usebibmacro{title}%
363   \newunit\newblock
364   \usebibmacro{in:}%
365   \usebibmacro{booktitle+volume+editor}%
366   \setunit{\addspace}%
367   \ifbool{bbx:jahrreihe}{%
368     {\usebibmacro{series+number}}}%
369   \newunit\newblock%
370   \usebibmacro{location+edition+year}%
371   \ifbool{bbx:jahrreihe}{%
372     \setunit{\addspace}%
373     \usebibmacro{series+number}}{}%
374   \newunit\newblock%
375   \usebibmacro{pages}%
376   \setunit{\addspace}%
```

```

377 \usebibmacro{addendum}%
378 \ifcitation{}{%
379     \setunit{\addspace}%
380     \usebibmacro{url+urldate}}%
381 \setunit{\addperiod\addspace}%
382 \usebibmacro{signatur}%
383 \usebibmacro{savestuff}%
384 \usebibmacro{finentry}%
385 }%

```

collection collections sind bei uns einfach Bücher.

```

incollection
386 \DeclareBibliographyAlias{collection}{book}
387 \DeclareBibliographyAlias{incollection}{inbook}

```

inreference inreference kümmert sich um Lexikoneinträge.

```

388 \DeclareBibliographyDriver{inreference}{%
389     \usebibmacro{bibindex}%
390     \usebibmacro{begentry}%
391     \usebibmacro{author}%
392     \setunit{\addcolon\addspace}\newblock%
393     \usebibmacro{reftitle}%
394     \newunit\newblock%
395     \usebibmacro{in:}%
396     \usebibmacro{refmaintitle}%
397     \setunit{\addspace}%
398     \usebibmacro{year}%
399     \newunit\newblock%
400     \usebibmacro{pages}%
401     \ifcitation{}{%
402         \setunit{\addspace}%
403         \usebibmacro{url+urldate}}%
404     \setunit{\addperiod\addspace}%
405     \usebibmacro{signatur}%
406     \usebibmacro{savestuff}%
407     \usebibmacro{finentry}%
408 }%

```

review Und review um Rezensionen.

```

409 \DeclareBibliographyDriver{review}{%
410     \usebibmacro{bibindex}%
411     \usebibmacro{begentry}%
412     \usebibmacro{author}%
413     \setunit{\addspace}%
414     \printtext[parens]{Rez\addot}%
415     \setunit{\addcolon\addspace}\newblock%
416     \usebibmacro{reztitle}%
417     \newunit\newblock
418     \usebibmacro{in:}%
419     \usebibmacro{journal+number+year}%
420     \newunit\newblock%

```

```

421 \usebibmacro{pages}%
422 \ifcitation{}{%
423     \setunit{\addspace}%
424     \usebibmacro{url+urldate}}%
425 \setunit{\addperiod\addspace}%
426 \usebibmacro{signatur}%
427 \usebibmacro{savestuff}%
428 \usebibmacro{finentry}%
429 }%

```

So, das war's!

7.2 geschichtsfykl.cbx

Nun werden die eigentlichen Zitate gemacht. Ganz am Ende der Datei werden die Befehle `\cite` und Freunde definiert, die rufen aber nur Makros auf, die davor hoffentlich schon alles entscheidende regeln. Gerade für reine Formatierungsfragen werden wir dabei ziemlich oft auf Makros aus der `bbx`-Datei zurückgreifen.

```

1 \ProvidesFile{geschichtsfykl.cbx}%
2     [2016/04/17 v1.4 geschichtsfykl -- %
3     biblatex für Historiker, cbx-Datei]%

```

Wir fangen wieder damit an, die `biblatex`-Optionen, die wir brauchen, zu setzen. Wir wollen den `citetracker` verwenden, der uns sagt, ob ein Werk bereits zitiert wurde oder nicht, sowie den `idemtracker` und den `ibidtracker`, die uns sagen, ob wir das selbe Werk oder zumindest den selben Autor mehrfach hintereinander zitieren. `opcitracker` und `loccitracker` verwirren nur, daher machen wir das lieber selbst :) `sortcites` wollen wir auch nicht, man sollte schon selbst beim zitieren auf die richtige Reihenfolge achten!

```

4 \ExecuteBibliographyOptions{%
5     citetracker=true,%
6     idemtracker=true,%
7     ibidtracker=true,%
8     opcitracker=false,%
9     loccitracker=false,%
10    sortcites=false%
11 }%

```

`cbx:seen` Da im `postnote`-Bereich `\ifciteseen` nicht mehr funktioniert (das Zitat ist ja schon geschehen, also liefert `\ifciteseen` immer `true`), müssen wir den „echten“ Wert rechtzeitig abspeichern.

```

12 \newbool{cbx:seen}%

```

`cbx:mitjahr` Als nächstes verwandeln wir wieder alle Paketoptionen in booleans.

```

cbx:mitvn
cbx:mits
cbx:fnverweise
cbx:jahrkeineklammern
cbx:neueseitevollzitat
cbx:antikebd
cbx:ibidpages
cbx:mitjahr
cbx:mitvn
cbx:mits
cbx:fnverweise
cbx:ibidpages
cbx:jahrkeineklammern
cbx:neueseitevollzitat

```

```

13 \newbool{cbx:mitjahr}%
14 \newbool{cbx:mitvn}%
15 \newbool{cbx:mits}%

```



```

16 \newbool{cbx:fnverweise}%
17 \newbool{cbx:jahrkeineklammern}%
18 \newbool{cbx:neueseitevollzitat}%
19 \newbool{cbx:antikebd}%
20 \DeclareBibliographyOption{mitjahr}[true]{\csuse{bool#1}%
21     {cbx:mitjahr}}%
22 \DeclareBibliographyOption{mitvn}[true]{\csuse{bool#1}%
23     {cbx:mitvn}}%
24 \DeclareBibliographyOption{mits}[true]{\csuse{bool#1}{cbx:mits}}%
25 \DeclareBibliographyOption{fnverweise}[true]{\csuse{bool#1}%
26     {cbx:fnverweise}}%
27 \newbool{cbx:ibidpages}%
28 \DeclareBibliographyOption{ibidpages}[true]{\csuse{bool#1}%
29     {cbx:ibidpages}}%
30 \DeclareBibliographyOption{jahrkeineklammern}[true]{\csuse{bool#1}%
31     {cbx:jahrkeineklammern}}%
32 \DeclareBibliographyOption{neueseitevollzitat}[true]{\csuse{bool#1}%
33     {cbx:neueseitevollzitat}}%
34 \DeclareBibliographyOption{antikebd}[true]{\csuse{bool#1}%
35     {cbx:antikebd}}%

```

cbx:nurinit Die Optionen für Vornamen aus der bbx-Datei sind „stärker“, übertragen sich also ggf. auf die Optionen hier:

```

36 \newbool{cbx:nurinit}%
37 \DeclareBibliographyOption{citeinit}[true]{\csuse{bool#1}%
38     {cbx:nurinit}}%
39 \AtBeginDocument{\ifbool{bbx:nurinit}%
40     {\global\booltrue{cbx:nurinit}}{}}%

```

cbx:ebd Lokal kann durch den Schalter **cbx:ebd** auf „ebd.“ verzichtet werden. Der Schalter
cbx:endpunkt **cbx:endpunkt** verhindert den Punkt am Ende eines Zitats.

```

41 \newbool{cbx:ebd}
42 \global\booltrue{cbx:ebd}
43 \newbool{cbx:endpunkt}
44 \global\booltrue{cbx:endpunkt}

```

Standardmäßig sind die Optionen **citeinit**, **mitjahr** und **neueseitevollzitat** aktiviert.

```

45 \ExecuteBibliographyOptions{citeinit,mitjahr,neueseitevollzitat}%

```

prenote Zunächst ein paar kleine Formatierungssachen: **prenote**, **postnote** und **shorttitle**
postnote sollen ohne Formatierung ausgegeben werden, wenn **prenote** mit einem Punkt en-
shorttitle det (z.B. „vgl.“) sollte dieser als Abkürzungspunkt gekennzeichnet werden.

```

46 \DeclareFieldFormat{prenote}{#1\isdot}%
47 \DeclareFieldFormat{postnote}{#1}%
48 \DeclareFieldFormat{shorttitle}{#1}%

```

frg Bei Fragmenten wird nur der Nachname des Herausgebers angegeben. Mehrere Herausgeber werden durch Schrägstriche voneinander getrennt.

```
49 \DeclareNameFormat{frg}{%
50   \nameparts{#1}%
51   \namepartfamily%
52   \ifthenelse{\value{listcount}<\value{liststop}}{%
53     {\addspace\slash\addspace}{}}%
54 }%
```

\multicitedelim Das Trennzeichen zwischen mehreren Zitaten bei `\cites` ist ein Semikolon.

```
55 \renewcommand*{\multicitedelim}{\setunit{\addsemicolon\addspace}}%
```

\citeautorenschriftart Die Makros `\citeautorenschriftart` und `\citeautorentrennzeichen` verhalten sich genau wie `\autorenschriftart` und `\autorentrennzeichen` aus der `bbx-` Datei.

```
56 \newcommand*{\citeautorenschriftart}{\scshape}%
57 \newcommand*{\citeautorentrennzeichen}%
58     {\addnbspace\slash\addspace}%
```

cite:author Beim Erstzitat werden Autorennamen genau wie in der Bibliographie formatiert. Danach entsprechend `cite:author`. Vor allem werden die Optionen `mitvn` und `citeinit` berücksichtigt (standardmäßig werden Vornamen ganz unterdrückt).

```
59 \DeclareNameFormat{cite:author}{%
60   \nameparts{#1}%
61   {\citeautorenschriftart%
62     \ifblank{\namepartprefix}{\namepartprefix\addspace}%
63     \namepartfamily}%
64   \ifbool{cbx:mitvn}{%
65     \ifblank{\namepartgiven}{\addcomma\space%
66       \ifbool{cbx:nurinit}{\namepartgiveni}{\namepartgiven}}}%
67   }
```

`citeinit` funktioniert auch ohne `mitvn`.

```
67     \ifbool{cbx:nurinit}{\addcomma\addspace\namepartgiveni}{}%
68   }%
69   \ifthenelse{\value{listcount}<\value{liststop}}{%
70     {\citeautorentrennzeichen}{}}%
71   \isdot%
72 }%
```

prenote Fangen wir nun vorne an: mit dem `prenote`-Bereich. Hier wird einfach das Feld ausgegeben.

```
73 \renewbibmacro*{prenote}{%
74   \iffieldundef{prenote}{}%
75   {\printfield{prenote}%
76     \setunit{\addspace}}%
```

postnote Das **postnote**-Feld ist schon komplizierter. Wenn bei einem Erstzitat (also **cbx:seen** ist **false**) das Feld **pages** gesetzt ist, stoßen hier zwei Seitenzahlen aufeinander, die „aktuelle“ soll also durch „hier“ eingeleitet werden. Ausnahme hierfür sind Urkunden, denn die haben wenn überhaupt Zeilenzahlen also ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Bei Einträgen vom Typ **antik** brauchen wir das auch nicht, denn da unterscheidet sich das Erstzitat nicht von den sonstigen (hat also insbesondere keine Seitenzahlen).

Zuerst müssen wir aber noch das Komma „nachschieben“. Aber nur, wenn wir kein **Freakformat** sind.

```

77 \renewbibmacro*{postnote}{%
78   \ifbool{cbx:antik}%
79     or bool{cbx:frg}%
80     or bool{cbx:frgantik}}%
81     {\setunit{\addspace}}%
82     {\newunit}}%
83 \iffielddundef{postnote}{}%
84   {\ifbool{not bool{cbx:seen}}%
85     and not test {\iffielddundef{pages}}%
86     and not bool{cbx:urkunde}%
87     and not bool{cbx:antik}}%
88     {\printtext{hier}\addspace}{}%

```

Wenn das Werk die Option **antik** hat, soll einfach immer die **postnote** ausgegeben werden. Bei Fragmenten zusätzlich der Herausgeber, entsprechend formatiert.

```

89   \ifbool{cbx:antik or bool{cbx:frg}}{%
90     \ifbool{cbx:antik}{\printfield{postnote}}{%
91       \ifbool{cbx:frg}{%
92         \printfield{postnote}\addspace%
93         \ifnameundef{shorteditor}%
94           {\printnames{frg}{editor}\addperiod}%
95           {\printnames{frg}{shorteditor}\addperiod}%
96       }{}%
97   }{}%

```

Normalerweise gilt aber: Wenn wir gleiches Werk an gleicher Stelle zitieren („ebd.“, nur leider funktioniert **\ifciteibid** nicht mehr, da wir den eigentlichen **cite**-Teil schon verlassen haben, daher Überprüfung mit **\cbx@lastentrykey**) wollen wir normalerweise die Seitenzahl nicht noch einmal ausgeben. Wenn die Option **ibidpages** gesetzt wurde oder wir mit der Option **neueseitevollzitat** auf einer neuen Seite sind, soll die Seitenzahl aber in jedem Fall ausgegeben werden.

```

98   \ifbool{test {\iffieldequals{postnote}{\cbx@lastpagenumber}}%
99     and test {\iffieldequals{entrykey}{\cbx@lastentrykey}}%
100     and not (bool{cbx:neueseitevollzitat} and test {\iffirstonpage}}%
101     and not bool{cbx:ibidpages}}{}%

```

Wenn das alles nicht zutrifft wird also die Seitenzahl ausgegeben. Die Option **mits** entscheidet darüber ob ihr ein „S.“ vorangestellt wird.

```

102   \ifbool{cbx:mits}{\printtext{S\addot\addspace}}{%
103     \printfield{postnote}%
104   }%

```

```

105     }%
106 }%

\cbx@lastpagenumber Das alles (hier ist die Fußnote wirklich zu ende!) wird mit einem Punkt abge-
\cbx@lastentrykey schlossen (falls cbx:endpunkt nicht auf false gestellt wurde) und der Wert des
Feldes postnote zum Vergleich in \cbx@lastpagenumber geschrieben, der Wert
von entrykey in \cbx@lastentrykey.

107 \ifbool{cbx:endpunkt}{\setunit{\addperiod}}{}%
108 \savefield{postnote}{\cbx@lastpagenumber}%
109 \savefield{entrykey}{\cbx@lastentrykey}%
110 }%

cite:name Vom Ende zum Anfang: Als erstes wird der Name des Autors, bzw. wenn nicht
vorhanden des Herausgebers, ausgegeben (die dann aber im gleichen Format:
cite:author). Ab jetzt bezieht sich übrigens alles auf die Kurzzitate, die Erstzi-
tate entsprechen einfach dem Bibliographieeintrag!

111 \newbibmacro*{cite:name}{%
112 \ifnameundef{author}{%
113 \ifnameundef{editor}{}%
114 \printnames[cite:author]{editor}}%
115 }{%
116 \printnames[cite:author]{author}%
117 }}%

cite:title Als nächstes der Titel. Hier soll möglichst shorttitle ausgegeben werden. Wenn
das nicht geht, dann eben title.

118 \newbibmacro*{cite:title}{%
119 \iffieldundef{shorttitle}{%
120 \usebibmacro{title}%
121 }\printfield{shorttitle}}%
122 }%

fnverweis Beim Kurzzitat wird – bei Option fnverweise – am Ende „(Wie Anm.: Fußnote
des Erstverweises)“ ausgegeben.

123 \newbibmacro*{fnverweis}{%
124 \ifbool{cbx:fnverweise}{%
125 \setunit{\addspace}%
126 \printtext[parens]{wie Anm\addot\addspace%
127 \ref{footref:\thefield{entrykey}}}%
128 }%

cite:year Als nächstes wird die Ausgabe des Jahres in Kurzzitaten geregelt. Hier werden
abhängig von der Option jahrkeineklammern keine Klammern gesetzt.

129 \newbibmacro*{cite:year}{%
130 \ifbool{cbx:jahrkeineklammern}%
131 {\printfield{year}}%
132 {\printfield[parens]{year}}}%

```

`cite:short` Fassen wir das nun alles zusammen, so erhalten wir das Kurzzitat.

```
133 \newbibmacro*{cite:short}{%
```

Erst Möglichkeit: Alles schon gesehen (`\ifciteibid` ist `true`), dann wird nur „ebd.“ ausgegeben. Einzige Ausnahme: Wir sind das erste Zitat auf der Seite und die Option `neueseitevollzitat` wurde gesetzt oder (neuerdings) über den `\ebd`-Schalter.

```
134 \ifbool{test \ifciteibid and bool{cbx:ebd}}{%
135     not (bool{cbx:neueseitevollzitat} and%
136         test {\iffirstonpage}})%
137     {\bibstring{ibidem}\isdot}}%
```

Zweite Möglichkeit: Immerhin Autor/Hrsg. gleich. Dann wird der nicht nochmal ausgegeben, stattdessen `\bibnamedash` – gleiche Ausnahme wie oben. Danach in jedem Fall ein Doppelpunkt. Falls der letzte Eintrag aber `antik` war, wird in jedem Fall der Name ausgegeben.

Bei der Option `nurshorthand` wird statt all dem aber nur das `shorthand`-Feld ausgegeben.

```
138     {\ifbool{cbx:nurshorthand}%
139         {\printfield{shorthand}}}%
140     {\ifbool{test \ifciteidem and not%
141         bool{cbx:lastantik} and not%
142         (bool{cbx:neueseitevollzitat} and%
143         test {\iffirstonpage}})%
144         {\bibnamedash}%
145         {\usebibmacro{cite:name}}}%
146     \setunit{\addcolon\addspace}}%
```

Als nächstes der Titel gefolgt – bei Option `mitjahr` – von dem Jahr (hier geht implizit noch die Option `jahrohneklammern` ein).

```
147     \usebibmacro{cite:title}%
148     \ifbool{cbx:mitjahr}{\setunit{\addspace}%
149         \usebibmacro{cite:year}}{}}%
```

Bei Bedarf wird – auch bei Option `nurshorthand` – noch ein Verweis auf Fußnote des Erstzitats ausgegeben. Jetzt kommt nur noch `postnote`.

```
150     \usebibmacro{fnverweis}}%
151 }%
```

`cite` Die Hauptarbeit geschieht hier: Dieser Makro wird bei jedem Zitieren aufgerufen und muss entscheiden, was zu tun ist.

```
152 \newbibmacro*{cite}{%
```

Zuerst werden zwei Spezialfälle verarztet: Bei Fragmenten oder `antik`-Werken wird in jedem Fall *nur* das `shorthand`-Feld ausgegeben, bei Werken, die `frg` aber nicht `frgantik` sind, wird im Anschluss noch „frg.“ ausgegeben.

Lustigerweise implizierte `antikfrg` ja `frg`, wodurch die Fallunterscheidung etwas esoterisch wird:

```

153 \ifboolexpr{bool{cbx:antik} or bool{cbx:frg}}{%
154     \ifboolexpr{bool{cbx:antik} or bool{cbx:frgantik}}{%

```

\bibhyperref liefert den Verweis (zum klicken) auf das Literaturverzeichnis. Bei der Option `antikebd` wird auch hier ggf. das `shorthand`-Feld durch „ebd.“ ersetzt – natürlich unter Beachtung der Option `neueseitevollzitat`.

```

155     \bibhyperref{%
156         \ifboolexpr{bool{cbx:antikebd} and
157             test \ifciteibid and not%
158             (bool{cbx:neueseitevollzitat} and test {\iffirstonpage})}%
159         {\bibstring{ibidem}}%
160         {\printfield{shorthand}\setunit{\addot\addspace}}%
161     }%
162 }{%

```

Jetzt sind wir also im Fall `frg` aber nicht `frgantik`.

```

163     \bibhyperref{%
164         \printfield{shorthand}\setunit{\addot\addspace}%
165         \printtext{frg}\addot\setunit{\addspace}%
166     }%
167 }%
168 }{%

```

Nun zum „Normalfall“. Zuerst müssen wir feststellen, ob es ein Erstzitat oder ein Folgezitat ist. Folgezitate (\ifciteseen ist `true`) werden mit `cite:short` verarbeitet. Eine Ausnahme: Bei Urkunden wird in dem Fall nur der Titel ausgegeben (außer bei zwei aufeinander folgenden, dann „ebd.“)

Außerdem soll man hier beim Anklicken auf dem Erstzitat landen. Das wird weiter unten mit `ref:\thefield{entrykey}` versehen.

```

169 \ifciteseen{\bibhyperlink{ref:\thefield{entrykey}}}%
170 \ifbool{cbx:urkunde}{%
171     \ifciteibid{\bibstring{ibidem}}%
172     {\usebibmacro{cite:title}}%
173 }{\usebibmacro{cite:short}}}%

```

Beim Erstzitat wollen wir ein Vollzitat, also verwenden wir einfach den entsprechenden `BibliographyDriver` aus der `bbx`-Datei. Außerdem müssen wir hier ein `bibhypertarget` für die Folgezitate setzen und wollen gleichzeitig einen Verweis auf das Literaturverzeichnis.

```

174 {\bibhypertarget{ref:\thefield{entrykey}}}%
175 \bibhyperref{\usedriver{}{\thefield{entrytype}}}%

```

Beim Erstzitat merken wir uns außerdem die Fußnotenzahl.

```

176     \iffootnote{\label{footref:\thefield{entrykey}}}%
177 }%
178 }%

```

In jedem Fall wollen wir uns für die `postnote` den Zustand von `\ifciteseen` merken, da wir da nicht mehr rankommen werden. Auch hier rufen wir sicherheitshalber noch einmal `savestuff` auf.

```

179 \ifciteseen{\global\booltrue{cbx:seen}}%
180      {\global\boolfalse{cbx:seen}}}%
181 \usebibmacro{savestuff}%
182 }%

```

`\cite` Zum Abschluss noch die Zitierbefehle. Alle rufen die Makros `prenote`, `cite` und `postnote`, so wie die unveränderten `biblatex`-Makros `citeindex` auf. Bei `\parencite` und `\footcite` wird am Ende (nach dem letzten) noch `\finentry` aufgerufen, um `\textcite` Leerzeichen am Ende zu entfernen, die den danach kommenden Text ärgern würden. Trennzeichen ist auch hier immer `\multicitedelim`.

Bemerkenswert ist vielleicht noch, dass `\cite` hier `\footcite` entspricht. Wenn man in einer Fußnote zitieren möchte, kann man das mit `\textcite` gerne tun. `\parencite` ist hier wohl nicht so sinnvoll, aber wennschon dennschon.

```

183 \DeclareCiteCommand{\cite}[\mkbibfootnote]%
184   {\usebibmacro{prenote}}%
185   {\usebibmacro{citeindex}\usebibmacro{cite}}%
186   {\multicitedelim}%
187   {\usebibmacro{postnote}}%
188 \DeclareCiteCommand{\parencite}[\mkbibparens]%
189   {\usebibmacro{prenote}}%
190   {\usebibmacro{citeindex}\usebibmacro{cite}}%
191   {\multicitedelim}%
192   {\usebibmacro{postnote}}%
193 \DeclareCiteCommand{\footcite}[\mkbibfootnote]%
194   {\usebibmacro{prenote}}%
195   {\usebibmacro{citeindex}\usebibmacro{cite}}%
196   {\multicitedelim}%
197   {\usebibmacro{postnote}}%
198 \DeclareCiteCommand{\textcite}%
199   {\usebibmacro{prenote}}%
200   {\usebibmacro{citeindex}\usebibmacro{cite}}%
201   {\multicitedelim}%
202   {\usebibmacro{postnote}}%
203   \ifnum\themulticitetotal=\themulticitecount\ifbool{cbx:endpunkt}{\finentry}{\fi}%
204   \ifnum\thecitetotal=\thecitecount\ifbool{cbx:endpunkt}{\finentry}{\fi}%

```

`\cites` Zu guter letzt die Zitierbefehle für mehrere Zitate auf einmal. Diese basieren auf den entsprechenden „einfachen“ Stilen.

```

\parencites
\footcites
\textcites
205 \DeclareMultiCiteCommand{\cites}[\mkbibfootnote]{\cite}%
206     {\multicitedelim}%
207 \DeclareMultiCiteCommand{\parencites}[\mkbibparens]{\parencite}%
208     {\multicitedelim}%
209 \DeclareMultiCiteCommand{\footcites}[\mkbibfootnote]{\footcite}%
210     {\multicitedelim}%
211 \DeclareMultiCiteCommand{\textcites}{\textcite}{\multicitedelim}%

```

Jupdidu, das war's! :)

7.3 geschichtsfkldoc.sty

Diese Datei hat nicht wirklich viel mit `biblatex` zu tun sondern dient eher der Erstellung dieser Dokumentation: `docstrip` erlaubt für gewöhnlich nur zwischen `macros` und `environments` zu unterscheiden, das nutzt hier aber recht wenig, da wir es vor allem mit `bibmacros` und jede Menge `bools` zu tun haben. Diese unterscheiden sich syntaktisch so sehr von den „konventionellen“ `LATEX`-Befehlen, dass der von `docstrip` generierte Index nicht mehr sonderlich sinnvoll ist. Das wird durch dieses Paket zumindest zum Teil behoben.

Genauer: Zumindest bei allen Vorkommen von `\usebibmacro` wird nun ein zu dem `bibmacro` gehöriger Indexeintrag erstellt (also nicht nur einer für `\usebibmacro`), genauso bei jedem `\ifbool` einer für den zugehörigen `bool`. Die „name formats“ und „field formats“ werden bisher nur bei der Definition, nicht beim Vorkommen, erkannt (die müsste man ja irgendwie aus den optionalen Argumenten von Befehlen wie `\printfield` rausfischen und das macht keinen Spaß ...). Das ist sicherlich noch nicht perfekt aber zumindest ein Anfang :)

Kommentare und Verbesserungsvorschläge sind natürlich wieder erwünscht. Zu bemerken wäre noch, dass – zumindest die interessanten Teile diese Codes – von David Carlisle² stammen.

```
212 \ProvidesPackage{geschichtsfkldoc.sty}
213
214 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
215 %% This code is curtesy of David Carlisle
216 %% http://tex.stackexchange.com/questions/49850/indexing-macros-without-a-leading-backslash-i
217 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
218
219 \def\bibmacro{\def\macro@type{bibmacro}\environment}
220 \let\endbibmacro\endenvironment
221
222 \def\bibbool{\def\macro@type{bibbool}\environment}
223 \let\endbibbool\endenvironment
224
225 \def\BibliographyOption{\def\macro@type{bibliography option}\environment}
226 \let\endBibliographyOption\endenvironment
227
228 \def\BibliographyDriver{\def\macro@type{bibliography driver}\environment}
229 \let\endBibliographyDriver\endenvironment
230
231 \def\EntryOption{\def\macro@type{entry option}\environment}
232 \let\endEntryOption\endenvironment
233
234 \def\FieldFormat{\def\macro@type{field format}\environment}
235 \let\endFieldFormat\endenvironment
236
237 \def\NameFormat{\def\macro@type{name format}\environment}
238 \let\endNameFormat\endenvironment
239
240 \def\macro@type{environment}%% default
```

²Siehe dazu <http://tex.stackexchange.com/questions/49850/indexing-macros-without-a-leading-backslash-in-a-dtx-file>.


```

241
242 \def\macro@finish{%
243   \macro@namepart
244   \ifx\macro@namepart\xbegin
245     \def\macro@type{environment}%
246   \else\ifx\macro@namepart\xifbool
247     \def\macro@type{bibbool}%
248     \let\macro@namepart\xbegin
249   \else\ifx\macro@namepart\xusebibmacro
250     \def\macro@type{bibmacro}%
251     \let\macro@namepart\xbegin
252   \fi\fi\fi
253   \ifx\macro@namepart\xbegin
254     \expandafter\macro@grabname
255   \else
256     \ifx\macro@namepart\xend
257     \else
258       \ifnot@excluded
259         \edef\@tempa{\noexpand\SpecialIndex{\bslash\macro@namepart}}}%
260         \@tempa \fi
261       \fi\fi}
262
263 \def\xbegin{begin}
264 \def\xifbool{ifbool}
265 \def\xusebibmacro{usebibmacro}
266 \def\xend{end}
267 \begingroup
268 \lccode'\( '{\{
269 \lccode'\)\ '{\}
270 \lowercase{\endgroup
271 \def\macro@grabname\fi(#1){%
272   (#1)%
273   \SpecialxEnvUseIndex\macro@type{#1}%
274 }
275 }
276
277 \def\SpecialxEnvUseIndex#1{%
278   \expandafter\SpecialxxEnvUseIndex\expandafter{#1}}
279
280 \def\SpecialxxEnvUseIndex#1#2{\@bsphack
281   \special@index{#2\actualchar{\string\ttfamily\space#2}
282     (#1)}%
283   \special@index{#1s:\levelchar#2\actualchar{\string\ttfamily\space#2}}\@esphack}
284
285 \def\SpecialMainEnvIndex{%
286   \expandafter\SpecialMainxEnvIndex\expandafter{\macro@type}}
287
288 \def\SpecialMainxEnvIndex#1#2{\@bsphack\special@index{%
289   #2\actualchar
290   {\string\ttfamily\space#2}
291   (#1)%
292   \encapchar main}%
293   \special@index{#1s:\levelchar#2\actualchar{%
294     \string\ttfamily\space#2}\encapchar

```

```

295         main}\@esphack}
296
297 \def\DescribeBibBool{%
298 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
299 \def\macro@type{bibbool}\beginngroup\Describe@Env}
300
301 \def\DescribeBibMacro{%
302 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
303 \def\macro@type{bibmacro}\beginngroup\Describe@Env}
304
305 \def\DescribeBibEnv{%
306 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
307 \def\macro@type{environment}\beginngroup\Describe@Env}
308
309 \def\DescribeBibOption{%
310 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
311 \def\macro@type{bibliography option}\beginngroup\Describe@Env}
312
313 \def\DescribeBibDriver{%
314 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
315 \def\macro@type{bibliography driver}\beginngroup\Describe@Env}
316
317 \def\DescribeBibField{%
318 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
319 \def\macro@type{field}\beginngroup\Describe@Env}
320
321 \def\DescribeEntryOption{%
322 \leavevmode\@bsphack\beginngroup\MakePrivateLetters
323 \def\macro@type{entry option}\beginngroup\Describe@Env}
324
325 \def\Describe@Env#1{\endgroup
326         \marginpar{\raggedleft\PrintDescribeEnv{#1}}%
327         \SpecialEnvIndex{#1}\endgroup\@esphack\ignorespaces}
328
329 \def\SpecialEnvIndex{%
330 \expandafter\SpecialxEnvIndex\expandafter{\macro@type}}
331
332 \def\SpecialxEnvIndex#1#2{\@bsphack
333 \index{#2\actualchar{\string\ttfamily\space#2}
334 (#1)\encapchar usage}%
335 \index{#1s:\levelchar#2\actualchar{\string\ttfamily\space#2}\encapchar
336 usage}\@esphack}

```

Change History

v0.1		nurshorthand. 16
	General: Started Project 42	Beschreibung der Option
v1.0		antikebd. 9
	General: First public version . . . 42	Beschreibung der Option
v1.1		nurshorthand. 5
	General: Beispiel zur Option	Neue Optionen in

Zusammenfassung ergänzt. . .	13	Problem mit mehreren aufeinanderfolgenden <code>textcites</code> behoben	39
<code>cite</code> : Umsetzung der Option <code>antikebd</code>	38	General: Beschreibung Option <code>editionen</code>	11
<code>cite:short</code> : Umsetzung von Option <code>nurshorthand</code>	37	<code>maintitle+title+volumes</code> : Fixed bug in <code>maintitle+title+volumes</code> for option <code>antik</code>	24
<code>inbook</code> : Kein Doppelpunkt ohne Autorennamen.	31	<code>cbx:endpunkt</code> : <code>cbx:ebd</code> neu	33
<code>antikebd</code> : Option <code>antikebd</code> hinzugefügt.	33	<code>cbx:endpunkt</code> neu	33
<code>booktitle+volume+editor</code> : <code>volume</code> -Feld bei <code>inbook</code> hinzugefügt.	27	<code>editionen</code> : <code>bbx:editionen</code> neu . .	19
<code>nurshorthand</code> : Option <code>nurshorthand</code> hinzugefügt. . .	19	<code>cbx:lastantik</code> neu	19
v1.2		<code>series+number</code> : fixed bug in <code>series+number</code> and option <code>antik</code>	23
General: Added <code>geschichtsfkldoc.sty</code>	40	<code>cite:short</code> : <code>antik</code> verhindert Ders.	37
Enhanced index	40	<code>cbx:ebd</code> hinzugefügt	37
<code>antikzeugs</code> : Unterschiedliche Hrsg und Übersetzer	28	<code>book</code> : <code>editionen</code> -Option hinzugefügt	29
<code>booktitle+volume+editor</code> : Vergessenes Lehrzeichen ergänzt und editor gleich author überprüft.	27	<code>postnote</code> : Kein hier bei <code>antik</code> . .	35
<code>author/editor</code> : Weder Autor, noch Editor erzwungen	23	<code>author</code> : <code>antik</code> vorher verhindert Ders.	22
v1.3		Kein Ders. bei <code>antik</code>	22
<code>\AtBeginBibliography</code> : am Anfang der Bibliographie wird alles zurück gesetzt	20	v1.4	
<code>\bbx@lastshorthand</code> : <code>bbx@lastshorthand</code> neu	19	<code>editor</code> : Change <code>DeclareNameFormat</code> to comply with <code>biblatex</code> 3.4	21
<code>cbx:antik</code> in <code>cbx:lastantik</code> gespeichert	19	<code>cite:author</code> : Change <code>DeclareNameFormat</code> to comply with <code>biblatex</code> 3.4	34
<code>\cbx@lastentrykey</code> : <code>cbx:endpunkt</code> kontrolliert Endpunkt	36	<code>frg</code> : Change <code>DeclareNameFormat</code> to comply with <code>biblatex</code> 3.4 . .	34
<code>\textcite</code> : <code>cbx:endpunkt</code> eingefügt	39	<code>author</code> : Change <code>DeclareNameFormat</code> to comply with <code>biblatex</code> 3.4	20

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used. Please refer to [section 7.3](#) to see how we tried to incorporate the `biblatex` specific commands into this index.

Symbols	280, 288, 298,	283, 295, 327, 336
<code>\(</code>	268 302, 306, 310,	<code>\@tempa</code>
<code>\)</code>	269 314, 318, 322, 332	<code>\{</code>
<code>\@bsphack</code>	<code>\@esphack</code>	<code>\}</code>
		269

A

\actualchar 281, 283,
289, 293, 333, 335

\addcolon .. 73, 145,
146, 186, 196,
252, 310, 330,
332, 361, 392, 415

\addcomma ... 65, 67,
74, 82, 95, 103,
146, 183, 228,
229, 289, 301, 304

\adddot 102,
126, 144, 160,
164, 165, 262,
273, 296, 297,
300, 302, 341, 414

addendum (bibmacro) .
.... 231, 347, 377

\adnbspace
.. 58, 76, 106, 108

\addperiod 72,
94, 95, 107, 320,
351, 381, 404, 425

\addsemicolon 55

\addspace 53, 55, 58,
62, 67, 72, 73,
74, 76, 80, 81,
86, 88, 91, 92,
92, 95, 97, 101,
102, 106, 111,
125, 126, 137,
144, 145, 146,
146, 148, 151,
160, 164, 165,
169, 171, 183,
185, 186, 194,
195, 196, 224,
226, 228, 229,
233, 243, 250,
251, 252, 255,
260, 262, 263,
273, 275, 280,
289, 296, 297,
300, 301, 302,
304, 310, 318,
320, 332, 334,
341, 343, 346,
349, 351, 361,
366, 372, 376,
379, 381, 392,
397, 402, 404,
413, 415, 423, 425

antik (entry option) 9, 26

antikebd (bibliography
option) 9, 13

antikzeugs (bibmacro)
..... 286, 339

article (bibliography
driver) ... 6, 306

\AtBeginBibliography 51

\AtBeginDocument . 5, 39

author (bibmacro) ..
.... 119, 138,
309, 359, 391, 412

author (name format) 77

author/editor (bibma-
cro) 127, 331

\autorenschiftart . 75

\autorenschriftart .
..... 13, 75, 79

\autorentrennzeichen
..... 13, 75, 86

B

bbx:diss (bibbool) 26, 340

bbx:editionen (bib-
bool) 328

bbx:editorders (bib-
bool) 12

bbx:hrsg (bibbool) 12, 245

bbx:jahrreihe (bib-
bool) 12,
335, 344, 367, 371

bbx:maintitleebd
(bibbool) 12

bbx:nurinit (bibbool)
12, 39, 83, 91, 104

\bbx@lasteditor ...
.. 43, 52, 247, 265

\bbx@lasthash
.. 43, 53, 121, 132

\bbx@lastmaintitle .
..... 43, 54, 204

\bbx@lastshorthand .
..... 43, 55, 329

begentry (bibmacro) .
..... 308,
327, 358, 390, 411

\begingroup 267, 298,
299, 302, 303,
306, 307, 310,
311, 314, 315,
318, 319, 322, 323

\bibbool 222

bibbools:
bbx:diss ... 26, 340
bbx:editionen .. 328
bbx:editorders . 12

bbx:hrsg ... 12, 245

bbx:jahrreihe 12,
335, 344, 367, 371

bbx:maintitleebd 12

bbx:nurinit
12, 39, 83, 91, 104

cbx:antik ... 26,
48, 90, 141, 182, 338

cbx:antikebd ... 13

cbx:ebd 41

cbx:endpunkt ...
.. 41, 107, 203, 204

cbx:fnverweise .
..... 13, 124

cbx:frg 26, 91

cbx:frgantik ... 26

cbx:ibidpages .. 13

cbx:jahrkeineklammern
..... 13, 130

cbx:lastantik .. 26

cbx:mitjahr . 13, 148

cbx:mits ... 13, 102

cbx:mitvn 13, 64

cbx:neueseitevollzitat
..... 13

cbx:nurinit
..... 36, 66, 67

cbx:nurshorthand
..... 38, 138

cbx:seen 12

cbx:urkunde . 38, 170

\bibhang 329

\bibhyperlink 169

\bibhyperref 155, 163, 175

\bibhypertarget ... 174

bibindex (bibmacro) .
..... 307,
326, 357, 389, 410

bibliography drivers:
article 6, 306
book 3, 325
collection ... 5, 386
inbook 5, 356
incollection . 6, 386
inreference .. 7, 388
review 7, 409

bibliography options:
antikebd 9, 13
citeinit 4
editorders 6, 12
fnverweise 5, 13
geschichtsfkrkl .. 2
hrsg 6, 12
ibidpages 4, 13

jahrkeineklammern	postnote . . . 77 , 187 , 192 , 197 , 202	cbx:endpunkt (bib- bool) 41 , 107 , 203 , 204
jahrreihe 4 , 12	prenote 73 , 184 , 189 , 194 , 199	cbx:fnverweise (bib- bool) 13 , 124
maintitleebd . . . 6 , 12	refmaintitle 278 , 396	cbx:frg (bibbool) . . 26 , 91
mitjahr 4 , 13	reftitle . . . 271 , 393	cbx:frgantik (bib- bool) 26
mits 4 , 13	reztitle . . . 282 , 416	cbx:ibidpages (bib- bool) 13
mitvn 4 , 13	savestuff 43 , 181 , 322 , 353 , 383 , 406 , 427	cbx:jahrkeineklammern (bibbool) 13 , 130
neueseitevollzitat	series+number 140 , 336 , 345 , 368 , 373	cbx:lastantik (bib- bool) 26
nurinit 4 , 12	signatur 235 , 321 , 352 , 382 , 405 , 426	cbx:mitjahr (bibbool) 13 , 148
\BibliographyDriver 228	title 120 , 183 , 198 , 213 , 275 , 284 , 311 , 362	cbx:mits (bibbool) 13 , 102
\BibliographyOption 225	url+urldate 319 , 350 , 380 , 403 , 424	cbx:mitvn (bibbool) 13 , 64
\BibliographyWarning	year . . . 165 , 172 , 398	cbx:neueseitevollzitat (bibbool) 13
. 130	\bibnamedash 113 , 125 , 135 , 144	cbx:nurshorthand (bibbool) 38 , 138
\bibmacro 219	\bibnamedashOrig . . 113	cbx:seen (bibbool) . . 12
bibmacros:	\bibsentence 115	cbx:urkunde (bibbool) 38 , 170
addendum 231 , 347 , 377	\bibstring 97 , 115 , 117 , 137 , 137 , 159 , 171 , 185 , 194 , 195 , 206 , 243 , 250 , 252 , 255 , 260 , 267	\cbx@lastentrykey 99 , 107
antikzeugs . . 286 , 339	book (bibliography dri- ver) 3 , 325	\cbx@lastpagenumber 98 , 107
author . . 119 , 138 , 309 , 359 , 391 , 412	booksubtitle (field for- mat) 58	\cite 2 , 183 , 205
author/editor 127 , 331	booktitle (field for- mat) 58	cite (bibmacro) 152 , 185 , 190 , 195 , 200
begentry . . . 308 , 327 , 358 , 390 , 411	booktitle+volume+editor (bibmacro) 238 , 365	cite:author (name for- mat) 59
bibindex . . . 307 , 326 , 357 , 389 , 410	\boolfalse . . . 49 , 56 , 180	cite:name (bibmacro) 111 , 145
booktitle+volume+editor	\booltrue 40 , 42 , 44 , 48 , 179	cite:short (bibmacro) 133 , 173
. 238 , 365	brackets (field format) 69	cite:title (bibmacro) 118 , 147 , 172
cite 152 , 185 , 190 , 195 , 200	\bslash 259	cite:year (bibmacro) 129 , 149
cite:name . . . 111 , 145		\citeautorenschriftart 13 , 56 , 61
cite:short . . . 133 , 173		\citeautorentrennzeichen 13 , 56 , 70
cite:title 118 , 147 , 172		citeindex (bibmacro) 185 , 190 , 195 , 200
cite:year . . . 129 , 149		citeinit (bibliography option) 4
citeindex 185 , 190 , 195 , 200		\cites 3 , 205
finentry . . . 323 , 354 , 384 , 407 , 428		
fnverweis . . . 123 , 150		
in: 116 , 313 , 364 , 395 , 418		
journal 158 , 168		
journal+number+year 167 , 314 , 419		
location+edition+year 222 , 342 , 370		
maintitle 187 , 189 , 200 , 240 , 253 , 258		
maintitle+title+volumes 176 , 333		
pages 174 , 316 , 375 , 400 , 421		

<code>\clearfield</code>	178, 179, 180	<code>\DescribeBibEnv</code>	... 305	<code>booktitle</code> 58
<code>collection</code> (bibliography driver)	5, 386	<code>\DescribeBibField</code>	. 317	<code>brackets</code> 69
<code>\csuse</code> 13,	<code>\DescribeBibMacro</code>	. 301	<code>edition</code> 58
	16, 18, 20, 21,	<code>\DescribeBibOption</code>	. 309	<code>journaltitle</code>	... 58
	22, 24, 24, 25,	<code>\DescribeEntryOption</code> 321	<code>maintitle</code> 58
	28, 28, 30, 30,	<code>diss</code> (entry option)	. 8, 26	<code>pages</code> 58
	32, 32, 34, 34,			<code>parens</code> 69
	36, 37, 37, 39, 41			<code>postnote</code> 46
		E		<code>prenote</code> 46
D		<code>\edef</code> 259	<code>quotes</code> 69
<code>\DeclareBibliographyAlias</code> 386, 387	<code>edition</code> (field format)	58	<code>shorttitle</code> 46
<code>\DeclareBibliographyDriver</code> 306,	<code>editionen</code> (entry option)	11, 26	<code>subtitle</code> 58
	325, 356, 388, 409	<code>editor</code> (name format)	88	<code>title</code> 58
<code>\DeclareBibliographyOption</code> 13,	<code>editororders</code> (bibliography option)	6, 12	<code>titlecase</code> 58
	16, 18, 20, 21,	<code>\else</code>	. 246, 249, 255, 257	<code>volume</code> 58
	22, 24, 24, 25,	<code>\encapchar</code> 292, 294, 334, 335	<code>volumes</code> 58
	28, 30, 32, 34, 37	<code>\endbibbool</code> 223	<code>\FieldFormat</code> 234
<code>\DeclareCiteCommand</code>	. 183, 188, 193, 198	<code>\endBibliographyDriver</code> 229	fields:	
<code>\DeclareEntryOption</code> 28, 30,	<code>\endBibliographyOption</code> 226	<code>gender</code> 13
	32, 34, 36, 39, 41	<code>\endbibmacro</code> 220	<code>\finentry</code> 203, 204
<code>\DeclareFieldFormat</code>	. 46, 47, 48, 58,	<code>\endEntryOption</code>	... 232	<code>finentry</code> (bibmacro)	. 323,
	59, 60, 61, 62,	<code>\endenvironment</code>	... 220, 223, 226,		354, 384, 407, 428
	63, 64, 65, 66,		229, 232, 235, 238	<code>fnverweis</code> (bibmacro) 123, 150
	67, 68, 69, 70, 71	<code>\endFieldFormat</code>	... 235	<code>fnverweise</code> (bibliography option)	5, 13
<code>\DeclareListFormat</code>	. 109	<code>\endgroup</code>	. 270, 325, 327	<code>\footcite</code>	.. 2, 183, 209
<code>\DeclareMultiCiteCommand</code>	. 205, 207, 209, 211	<code>\endNameFormat</code> 238	<code>\footcites</code> 3, 205
<code>\DeclareNameFormat</code>	. 49, 59, 77, 88, 99	entry options:		<code>frg</code> (entry option)	. 10, 26
<code>\def</code>	52, 53, 54, 55, 219,	<code>antik</code> 9, 26	<code>frg</code> (name format)	.. 49
	222, 225, 228,	<code>diss</code> 8, 26	<code>frgantik</code> (entry option) 10, 26
	231, 234, 237,	<code>editionen</code> 11, 26		
	240, 242, 245,	<code>frg</code> 10, 26	G	
	247, 250, 263,	<code>frgantik</code> 10, 26	<code>gender</code> (field) 13
	264, 265, 266,	<code>nurshorthand</code>	.. 5, 38	<code>geschichtsfykl</code> (bibliography option) 2
	271, 277, 280,	<code>urkunde</code> 8, 38	<code>\global</code>	.. 40, 42, 44,
	285, 288, 297,	<code>\EntryOption</code> 231		48, 49, 56, 179, 180
	299, 301, 303,	<code>\environment</code> 219, 222, 225,	H	
	305, 307, 309,		228, 231, 234, 237	<code>hrsg</code> (bibliography option) 6, 12
	311, 313, 315,	<code>\ExecuteBibliographyOptions</code> 4, 7, 45	<code>\hspace</code> 329
	317, 319, 321,	<code>\expandafter</code> 254, 278, 286, 330		
	323, 325, 329, 332			I	
<code>\Describe@Env</code>	. 299,	F		<code>ibidpages</code> (bibliography option)	4, 13
	303, 307, 311,	<code>\fi</code> 203, 204,	<code>\ifblank</code>	. 62, 65, 80,
	315, 319, 323, 325		252, 260, 261, 271		82, 90, 92, 101, 103
<code>\DescribeBibBool</code>	.. 297	field formats:		<code>\ifboolexpr</code>	.. 78, 84,
<code>\DescribeBibDriver</code>	. 313	<code>booksubtitle</code>	... 58		89, 98, 121, 128,

132, 134, 140, 153, 154, 156, 201, 203, 214, 246, 264, 291, 293	\isdot ... 46, 71, 84, 126, 136, 137, 175, 212, 221, 288, 297, 300, 302	maintitleebd (biblio- graphy opti- on) 6, <u>12</u>
\ifcitation 124, 134, 317, 348, 378, 401, 422	J jahrkeineklammern (bibliography option) 4, <u>13</u>	\MakePrivateLetters . 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322
\ifciteibid 134, 157, 171	jahrreihe (bibliogra- phy option) 4, <u>12</u>	\marginpar 326
\ifciteidem 140	journal (bibmacro) <u>158</u> , 168	mitjahr (bibliography option) 4, <u>13</u>
\ifciteseen ... 169, 179	journal+number+year (bibmacro) <u>167</u> , 314, 419	mits (bibliography opti- on) 4, <u>13</u>
\iffieldequals 98, 99, 121, 132, 204, 329	journaltitle (field for- mat) <u>58</u>	mitvtn (bibliography op- tion) 4, <u>13</u>
\iffieldint 225	L \label 176	\mkbibbrackets 70
\iffieldsequal 177	\lccode 268, 269	\mkbibfootnote 183, 193, 205, 209
\iffieldundef .. 74, 83, 85, 119, 142, 143, 148, 159, 166, 181, 184, 191, 192, 198, 201, 202, 214, 215, 224, 232, 236, 242, 254, 259, 272, 276, 279	\leavevmode 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322	\mkbibparens 69, 188, 207
\iffirstonpage 100, 122, 133, 136, 143, 158, 205, 249, 266	\let .. 113, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 248, 251	\mkbibquote 71
\iffootnote 176	\levelchar 283, 293, 335	\mkbibsuperscript . 227
\iflistundef 287	location+edition+year (bibmacro) <u>222</u> , 342, 370	\multicitedelim <u>55</u> , 186, 191, 196, 201, 206, 208, 210, 211
\ifnameequals . 247, 265	\lowercase 270	N
\ifnamesequal . 248, 295	M \macro@finish 242	name formats:
\ifnameundef 93, 112, 113, 120, 128, 129, 239, 291, 292, 293, 294, 298, 360	\macro@grabname 254, 271	author <u>77</u>
\ifnot@excluded ... 258	\macro@namepart 243, 244, 246, 248, 249, 251, 253, 256, 259	cite:author <u>59</u>
\ifnum 203, 204	\macro@type 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 245, 247, 250, 273, 286, 299, 303, 307, 311, 315, 319, 323, 330	editor <u>88</u>
\ifnumcomp 94, 96	maintitle (bibmacro) 187, 189, 200, 240, 253, 258	frg <u>49</u>
\ifthenelse 52, 69, 85, 105, 110	maintitle (field for- mat) <u>58</u>	\NameFormat 237
\ifx 244, 246, 249, 253, 256	maintitle+title+volumes (bibmacro) <u>176</u> , 333	\namepartfamily ... 51, 63, 81, 93, 102
\ignorespaces 327		\namepartgiven 65, 66, 82, 83, 90, 91, 103, 104
in: (bibmacro) . <u>116</u> , 313, 364, 395, 418		\namepartgiveni ... 66, 67, 83, 91, 104
inbook (bibliography driver) ... 5, <u>356</u>		\namepartprefix 62, 80, 92, 101
incollection (biblio- graphy dri- ver) 6, <u>386</u>		\nameparts 50, 60, 78, 89, 100
\index 333, 335		neueseitevollzitat (bibliography option) 4, <u>13</u>
inreference (bibliogra- phy driver) 7, <u>388</u>		\newbibmacro 43, 111, 118, 123, 129, 133, 152, 165, 167, 174, 176, 222, 231, 235, 238, 271, 278, 282, 286
\intitlepunct .. <u>72</u> , 117		\newblock 190, 310, 312,

315, 332, 337,	193, 196, 208,	series+number (bibma-
361, 363, 369,	210, 212, 217,	cro) 140,
374, 392, 394,	219, 221, 227,	336, 345, 368, 373
399, 415, 417, 420	229, 230, 233,	\setunit
\newbool 12, 12, 13, 14,	236, 243, 255,	55, 76, 81, 107,
15, 15, 16, 17,	260, 276, 280, 330	125, 146, 146,
17, 18, 19, 20,	\printlist . . . 223, 288	148, 151, 160,
23, 26, 27, 27,	\printnames . . 94, 95,	163, 164, 165,
29, 31, 33, 35,	114, 116, 126,	169, 171, 186,
36, 38, 40, 41, 43	136, 251, 268,	196, 209, 211,
\newcommand	298, 299, 301, 303	218, 220, 224,
56, 57, 75, 76, 108	\printtext 88,	226, 228, 263,
\newline 330	102, 117, 126,	275, 280, 289,
\newunit . . . 82, 153,	137, 144, 149,	304, 310, 318,
190, 194, 199,	161, 165, 185,	320, 332, 334,
241, 243, 255,	194, 195, 207,	341, 343, 346,
256, 260, 261,	216, 233, 236,	349, 351, 361,
312, 315, 337,	252, 262, 273,	366, 372, 376,
363, 369, 374,	274, 283, 296,	379, 381, 392,
394, 399, 417, 420	300, 302, 341, 414	397, 402, 404,
\newunitpunct 72	\ProvidesFile 1, 1	413, 415, 423, 425
\noexpand 259	\ProvidesPackage . . 212	shorttitle (field for-
\nopunct 236		mat) 46
nurinit (bibliography	Q	signatur (bibmacro) .
option) 4, 12	quotes (field format) . 69 235, 321,
nurshorthand (entry	R	352, 382, 405, 426
option) 5, 38	\raggedleft 326	\slash 53, 58, 76, 106, 108
O	\ref 127	\space 65, 82,
\orttrennzeichen 13, 108	refmaintitle (bibma-	103, 281, 283,
P	cro) 278, 396	290, 294, 333, 335
pages (bibmacro) 174,	reftitle (bibmacro) .	\special@index
316, 375, 400, 421 271, 393	. 281, 283, 288, 293
pages (field format) . 58	\renewbibmacro 73, 77,	\SpecialEnvIndex . .
\parencite . 2, 183, 207	116, 119, 127, 327, 329
\parencites 3, 205	140, 158, 200, 213	\SpecialIndex 259
parens (field format) . 69	\renewcommand	\SpecialMainEnvIndex
postnote (bibmacro) .	55, 72, 73, 74, 114 285
. 77,	\RequireBibliographyStyle	\SpecialMainxEnvIndex
187, 192, 197, 202 4 286, 288
postnote (field format) 46	review (bibliography	\SpecialxEnvIndex .
prenote (bibmacro) 73,	driver) . . . 7, 409 330, 332
184, 189, 194, 199	reztitle (bibmacro) .	\SpecialxEnvUseIndex
prenote (field format) 46 282, 416 273, 277
\printbibliography . 11	S	\SpecialxxEnvUseIndex
\PrintDescribeEnv . 326	\savefield 278, 280
\printfield 75,	45, 46, 47, 108, 109	\string . . . 281, 283,
90, 92, 103, 121,	\savename 44	290, 294, 333, 335
131, 132, 139,	savestuff (bibmacro)	subtitle (field format) 58
145, 146, 150,	. . 43, 181, 322,	\subtitlepunct
152, 160, 162,	353, 383, 406, 427 72, 163,
164, 164, 166,	\scshape 56, 75	209, 211, 218, 220
170, 175, 186,		T
		\textcite . . 2, 183, 211

<code>\textcites</code>	3, 205	<code>\ttfamily</code> .	281, 283, 85, 94, 96, 105, 110
<code>\thecitecount</code>	204	290, 294 , 333 , 335	<code>volume</code> (field format) . 58
<code>\thecitetotal</code>	204	<code>\typeout</code>	5 <code>volumes</code> (field format) 58
<code>\thefield</code>	115,		
	127 , 169 , 174 ,		
	175 , 176 , 250 , 267	U	X
<code>\themulticitecount</code> .	203	<code>urkunde</code> (entry option)	<code>\xbegin</code> 244 ,
<code>\themulticitetotal</code> .	203	248 , 251 , 253 , 263
<code>title</code> (bibmacro) 120 ,		<code>url+urldate</code> (bibma-	<code>\xend</code> 256 , 266
183 , 198 , 213 ,		<code>cro</code>)	<code>\xifbool</code> 246 , 264
275 , 284 , 311 , 362		350 , 380 , 403 , 424	<code>\xusebibmacro</code> . 249 , 265
<code>title</code> (field format) .	58	<code>\usedriver</code>	
<code>titlecase</code> (field for-			Y
<code>mat</code>)	58	V	<code>year</code> (bibmacro)
		<code>\value</code> 165 , 172 , 398